

# PROPEL ADVANCED 1

**GIANT**



## TECHNIQUES

| CADRE               |                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAILLES             | XS, S, M, M/L, L, XL                                                                                   |
| COLORIS             | Carbon/Stealth Chrome                                                                                  |
| CADRE               | Advanced-grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc                                                     |
| FOURCHE             | Advanced-grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc              |
| COMPOSANTS          |                                                                                                        |
| CINTRE              | Giant Contact SL Aero XS:380/360mm, S:380/360mm, M:400/370mm, M/L:400/370mm, L:420/390mm, XL:420/390mm |
| POIGNÉES            | Stratus Lite 2.0                                                                                       |
| POTENCE             | Giant Contact SL Aero -10° - XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm, L:110mm, XL:120mm                    |
| TIGE DE SELLE       | Giant Vector, composite, -5/+15mm offset                                                               |
| SELLE               | Giant Fleet SL                                                                                         |
| DÉRAILLEUR          |                                                                                                        |
| MANETTES            | Shimano 105 Di2                                                                                        |
| DÉRAILLEUR AVANT    | Shimano 105 Di2                                                                                        |
| DÉRAILLEUR ARRIÈRE  | Shimano 105 Di2                                                                                        |
| FREINS              | Shimano 105 Di2 hydraulic, Shimano RT-CL700 rotors [F]160mm, [R]140mm                                  |
| LEVIERS DE FREIN    | Shimano 105 Di2 hydraulic                                                                              |
| CASSETTE            | Shimano 105, 12-speed, 11x36                                                                           |
| CHAÎNE              | KMC X12L-1                                                                                             |
| PÉDALIER            | Shimano 105 Di2, 36/52 XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm, L:172.5mm, XL:172.5mm                    |
| BOITIER DE PÉDALIER | Shimano, press fit                                                                                     |

| ROUES       |                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| JANTES      | Giant SLR 2 50 Carbon Disc WheelSystem, [F]50mm, [R]50mm                                    |
| MOYEUX      | [F] Giant Aero Hub, CenterLock [R] Giant Aero Hub, 3-Pawl Driver, CenterLock 12mm thru-axle |
| RAYONS      | Sapim                                                                                       |
| PNEUS       | Giant Gavia Course 0, tubeless, 700x28c, folding 170TPI                                     |
| EXTRAS      | computer mount, water bottle cages, tubeless prepared, 32mm max tire size                   |
| ACCESSOIRES |                                                                                             |
| ECLAIRAGE   | Kit d'éclairage avant et arrière à piles                                                    |

**Prix Public Conseillé: 4 200,00 €**

## GÉOMÉTRIE

| CADRE                              | XS    | S     | M     | M/L   | L     | XL    |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Longueur de tube de selle (mm)     | 484   | 505   | 528,5 | 554   | 576   | 595   |
| Angle de tube de selle             | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 72,5° |
| Longueur du tube supérieur (mm)    | 520   | 535   | 550   | 565   | 580   | 600   |
| Longueur du tube de direction (mm) | 115   | 127   | 145   | 165   | 185   | 200   |
| Angle du tube de direction         | 71,5° | 72,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| Déport de fourche (mm)             | 45    | 45    | 45    | 45    | 45    | 45    |
| Trail (mm)                         | 67,8  | 61,4  | 58,3  | 58,3  | 58,3  | 58,3  |
| Empattement (mm)                   | 971   | 973   | 980   | 990   | 1006  | 1020  |
| Longueur des bases (mm)            | 405   | 405   | 405   | 405   | 405   | 405   |
| Drop du boîtier de pédalier (mm)   | 72    | 72    | 69,5  | 69,5  | 67    | 67    |
| Stack (mm)                         | 515   | 530   | 546   | 565   | 582   | 596   |
| Reach (mm)                         | 377   | 383   | 388   | 392   | 402   | 412   |
| Hauteur en statique (mm)           | 746   | 764   | 787   | 808   | 832   | 847   |
| Largeur de cintre (mm)             | 380   | 380   | 400   | 400   | 420   | 420   |
| Longueur de potence (mm)           | 80    | 90    | 100   | 110   | 110   | 120   |
| Longueur des manivelles (mm)       | 165   | 165   | 170   | 170   | 172,5 | 172,5 |
| Diamètre des roues                 | 700C  | 700C  | 700C  | 700C  | 700C  | 700C  |

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.