

# PROPEL ADVANCED 2

GIANT



## SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	XS, S, M, M/L, L, XL
KOLOR	White
RAMA	kompozyt Advanced, suport PF86, oś przelotowa 12x142mm, kompatybilna z UDH, flat-mount disc
WIDELEC	kompozyt Advanced, karbonowa rura sterowa OverDrive Aero (D-shaped), oś przelotowa 12x100mm, flat-mount disc
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact SL Aero, 31.8mm, 72mm reach, 125mm drop, aluminium XS:380/360mm, S:380/360mm, M:400/370mm, M/L:400/370mm, L:420/390mm, XL:420/390mm
CHWYTY	Stratus Lite 2.0
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact SL Aero, -10°, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Giant Vector, karbon, -5/+15mm offset
SIODŁO	Giant Fleet SL
NAPĘD	
MANETKI	Shimano 105, 2x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	Shimano 105
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano 105
HAMULCE	Shimano 105, tarcze Shimano SM-RT64 [P]160mm, [T]140mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano 105
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano 105, 12-rzędowa, 11-36
ŁAŃCUCH	KMC X12L-1
KORBA	Shimano 105, 36/52
ŚRODEK SUPORTU	Shimano, press fit

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant P-A1 Disc, ETRTO: 21-622, wys. 38mm, Tubeless Ready, aluminium
PIASTY	[P] Giant, CenterLock, oś przelotowa 12mm [T] Giant, bębenek 3-zapadkowy (30t), CenterLock, oś przelotowa 12mm
SZPRYCHY	Sapim Race, [P] 24, [T] 24
OPONY	Giant Gavia Course 0, 700x28c, 170 TPI, tubeless, zwijane
DODATKI	uchwyt komputera, 2x koszyk bidonu, zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 125 ml, klucz do zaworu, łyżka do opon, instrukcja)
LIMITS	
MAX. SZEROKOŚĆ OPONY	32 mm

Zalecana cena detaliczna: 12 799,00 zł

## GEOMETRIA

RAMA	XS	S	M	M/L	L	XL
Długość rury podsiodłowej (mm)	484	505	528,5	554	576	595
Kąt podsiodłowy	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Długość górnej rury (mm)	520	535	550	565	580	600
Długość główki ramy (mm)	115	127	145	165	185	200
Kąt główki ramy	71,5°	72,5°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Wyprzedzenie widelca (mm)	45	45	45	45	45	45
Trail (mm)	67,8	61,4	58,3	58,3	58,3	58,3
Baza kół (mm)	971	973	980	990	1006	1020
Długość tylnego trójkąta (mm)	405	405	405	405	405	405
Obniżenie środka suportu (mm)	72	72	69,5	69,5	67	67
Stack (mm)	515	530	546	565	582	596
Reach (mm)	377	383	388	392	402	412
Przekrok (mm)	746	764	787	808	832	847
Szerokość kierownicy (mm)	380	380	400	400	420	420
Długość wspornika kierownicy (mm)	80	90	100	110	110	120
Długość ramienia korby (mm)	165	165	170	170	172,5	172,5
Rozmiar kół	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.