

PROPEL ADVANCED 2

GIANT



СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	XS, S, M, M/L, L, XL
КОЛІР	Mach Blue, White
КОНСТРУКЦІЯ	Advanced-grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc
ВИЛКА	Advanced-grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Contact SL Aero XS:380/360mm, S:380/360mm, M:400/370mm, M/L:400/370mm, L:420/390mm, XL:420/390mm
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	Stratus Lite 2.0
ВИНОС КЕРМА	Giant Contact SL Aero XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm, L:110mm, XL:120mm
ВИНОС СІДЛА	Giant Vector, composite, -5/+15mm offset
СІДЛО	Giant Fleet SL
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	Shimano 105
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	Shimano 105
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	Shimano 105
ГАЛЬМА	Shimano 105 hydraulic, Shimano SM-RT64 rotors [F]160mm, [R]140mm
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	Shimano 105 hydraulic
КАСЕТА	Shimano 105, 12-speed, 11x36
ЛАНЦЮГ	KMC X12L-1
СИСТЕМА ШАТУНІВ	Shimano 105, 36/52 XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm, L:172.5mm, XL:172.5mm
КАРЕТКА	Shimano, press fit

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Giant P-A1 Disc, alloy
ВТУЛКИ	Giant P-A1 Disc, 12mm thru-axle
СПИЦІ	Stainless
ШИНИ	Giant Gavia Course 0, tubeless, 700x28c, folding
ДОДАТКОВО	computer mount, water bottle cages, tubeless prepared, 32mm max tire size

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	XS	S	M	M/L	L	XL
Довжина підсідельної труби (mm)	484	505	528,5	554	576	595
Нахил підсідельної труби	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Довжина верхньої труби (mm)	520	535	550	565	580	600
Висота кермової труби (mm)	115	127	145	165	185	200
Нахил кермової труби	71,5°	72,5°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Виліт вилки (mm)	45	45	45	45	45	45
Шлях вилки (mm)	67,8	61,4	58,3	58,3	58,3	58,3
Колісна база (mm)	971	973	980	990	1006	1020
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	405	405	405	405	405	405
Провисання каретки (mm)	72	72	69,5	69,5	67	67
Ефективна висота (mm)	515	530	546	565	582	596
Ефективна довжина (mm)	377	383	388	392	402	412
Безпечна висота (mm)	746	764	787	808	832	847
Ширина керма (mm)	380	380	400	400	420	420
Довжина виносу (mm)	80	90	100	110	110	120
Довжина шатунів (mm)	165	165	170	170	172,5	172,5
Розмір коліс	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.