

PROPEL ADVANCED PRO 0-AXS

GIANT



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	XS, S, M, M/L, L, XL
FARBE(N)	Obsidian Pulse
RAHMEN	Advanced Carbon Rahmen, 12x142 mm Steckachse mit 1.0 Gewindesteigung, UDH kompatibel
GABEL	Advanced SL Vollcarbon Gabel, OD Aero Gabelschaft, 12x100 mm
COCKPIT	
LENKER	Giant Contact SLR 0 Aero Lenker-Vorbau-Einheit
GRIFFE	Stratus Lite 2.0
VORBAU	Giant Contact SLR 0 Aero Lenker-Vorbau-Einheit
SATTELSTÜTZE	Giant Vector, Carbon, -5/+15mm offset
SATTEL	Giant Fleet SL
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	SRAM Force eTap AXS E1, 2x12-fach
UMWERFER	SRAM Force eTap AXS E1
SCHALTWERK	SRAM Force eTap AXS E1, 12-fach
BREMSEN	SRAM Force AXS E1 HRD, 160/140mm
BREMSHEBEL	SRAM Force eTap AXS E1 HRD
KASSETTE	SRAM Force XG-1270-E1, 10-33T
KETTE	SRAM Force E1 CN-FRC-E1
KURBELSATZ	SRAM Force E1 Quarq Powermeter, 48/35
INNENLAGER	SRAM DUB Pressfit

LAUFRÄDER	
FELGEN	Giant SLR 0 50 Carbon
NABEN (V/H)	[V] Giant Aero Hub, [H] Giant Aero Hub
SPEICHEN	Aero Carbon
REIFEN	CADEX Aero, 700x28c, Tubeless Ready, 240 TPI
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Computerhalterung, Carbon Aero Flaschenhalter
GRENZEN	
MAX. REIFENBREITE	32mm

UVP: 6.499,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	XS	S	M	M/L	L	XL
Sitzrohrlänge (mm)	484	505	528,5	554	576	595
Sitzwinkel	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Oberrohrlänge (mm)	520	535	550	565	580	600
Steuerröhrlänge (mm)	115	127	145	165	185	200
Lenkwinkel	71,5°	72,5°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45	45	45
Gabelnachlauf (mm)	67,8	61,4	58,3	58,3	58,3	58,3
Radstand (mm)	971	973	980	990	1006	1020
Kettenstrebenlänge (mm)	405	405	405	405	405	405
Tretlagerabsenkung (mm)	72	72	69,5	69,5	67	67
Stack (mm)	515	530	546	565	582	596
Reach (mm)	377	383	388	392	402	412
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	746	764	787	808	832	847
Lenkerbreite (mm)	380	380	400	400	420	420
Vorbaulänge (mm)	80	90	100	110	110	120
Kurbelarmlänge (mm)	165	165	170	170	172,5	172,5
Raddurchmesser	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.