



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS, S, M, M/L, L, XL
COULEURS	Prismatic Haze/Iris, Abyss Black
CADRE	Advanced-grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc
FOURCHE	Advanced SL-grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc
COMPOSANTES	
GUIDON	Giant Contact SLR Aero XS:38cm, S:38cm, M:40cm, M/L:40cm, L:42cm, XL:42cm
POIGNÉES	Stratus Lite 2.0
POTENCE	Giant Contact SL Aero XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm, L:110mm, XL:120mm
TIGE DE SELLE	Giant Vector, composite, -5/+15mm offset
SELLE	Giant Fleet SL
TRANSMISSION (DRIVETRAIN)	
LEVIERS DE VITESSE	Shimano Ultegra Di2 ST-R8170
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano Ultegra Di2 FD-R8150
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Ultegra Di2 RD-R8150
FREINS	Shimano Ultegra Di2 hydraulic, Shimano RT-CL800 rotors [F]160mm, [R]140mm
LEVIERS DE FREIN	Shimano Ultegra Di2 hydraulic
CASSETTE	Shimano Ultegra, 12-speed, 11x30
CHAÎNE	Shimano Ultegra, CN-M8100
PÉDALIER	Shimano Ultegra, 36/52, with Giant Power Pro power meter, XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm, L:172.5mm, XL:172.5mm
BOÎTIER DE PÉDALIER	Shimano, press fit

ROUES	
JANTES	Giant SLR 1 50 Carbon Disc WheelSystem, [F]50mm, [R]50mm
MOYEUX	[F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, [R] Giant Low Friction Hub, 30T ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle
RAYONS	Sapim
PNEUS	CADEX Road Race GC, tubeless, 700x28c, folding
EXTRAS	computer mount, bottle cages, tubeless prepared, 32mm max tire size
LIMITES	
MAX TIRE CLEARANCE	32mm

Prix de détail: 7 699,00 \$

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	ML	L
Longueur du tube de selle (mm)	465	500	520	545	575
Angle du tube de selle	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°
Longueur du tube supérieur (top tube) (mm)	520	535	550	565	580
Longueur du tube de direction (head tube) (mm)	120	130	145	165	185
Angle du tube de direction	71,0°	72,3°	73,0°	73,0°	73,0°
Déport (rake) de fourche (mm)	45	45	45	45	45
Trail (mm)	70,5	62,5	57,8	57,8	57,8
Empattement (mm)	976	977	980	991	1006
Longueur des bases (mm)	405	405	405	405	405
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	72	70	70	67	67
Portée Verticale (Stack) (mm)	517	528	545	562	581
Portée Horizontale (Reach) (mm)	376	383	388	393	402
Hauteur du cadre (mm)	722	753	770	794	821
Largeur du Guidon (mm)	380	380	400	400	420
Longueur de la Potence (mm)	80	90	100	110	110
Longueur des manivelles (mm)	165	165	170	170	172,5

GIANT Canada se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles.