

PROPEL ADVANCED PRO 0 (DI2)

GIANT

ŠPECIFIKÁCIE

RÁM	
VELKOSTI	XS, S, M, M/L, L, XL
FARBY	Prismatic Haze/Iris, Abyss Black
RÁM	Advanced-grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc
VIDLICA	Advanced SL-grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc
KOMPONENTY	
RIADIDLÁ	Giant Contact SLR Aero XS:38cm, S:38cm, M:40cm, M/L:40cm, L:42cm, XL:42cm
GRIPY	Stratus Lite 2.0
PREDSTAVEC	Giant Contact SL Aero XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm, L:110mm, XL:120mm
SEDOVKA	Giant Vector, composite, -5/+15mm offset
SEDADLO	Giant Fleet SL
POHON	
RAZENIE	Shimano Ultegra Di2 ST-R8170
PREŠMYKAČ	Shimano Ultegra Di2 FD-R8150
PREHADZOVAČKA	Shimano Ultegra Di2 RD-R8150
BRZDY	Shimano Ultegra Di2 hydraulic, Shimano RT-CL800 rotors [F]160mm, [R]140mm
BRZDOVÉ PÁKY	Shimano Ultegra Di2 hydraulic
KAZETA	Shimano Ultegra, 12-speed, 11x30
REŤAZ	Shimano Ultegra, CN-M8100
KLUKY	Shimano Ultegra, 36/52, with Giant Power Pro power meter, XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm, L:172.5mm, XL:172.5mm
STREDOVÉ ZLOŽENIE	Shimano, press fit

KOLESÁ	
RÁFIKY	Giant SLR 1 50 Carbon Disc WheelSystem, [F]50mm, [R]50mm
NÁBOJE	[F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, [R] Giant Low Friction Hub, 30T ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle
ŠPICE	Sapim
PNEUMATIKY	CADEX Road Race GC, tubeless, 700x28c, folding
DOPLNKY	computer mount, bottle cages, tubeless prepared, 32mm max tire size
LIMITY	
MAXIMÁLNA ŠÍRKA PNEUMATÍK	32mm

Cena: 6 599 €

GEOMETRIA

RÁM	XS	S	M	ML	L	XL
Dĺžka sedlovej trubky (mm)	465	500	520	545	575	595
Uhol sedlovej trubky	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Dĺžka hornej rámovej trubky (mm)	520	535	550	565	580	600
Dĺžka hlavovej trubky (mm)	120	130	145	165	185	200
Uhol hlavovej trubky	71,0°	72,3°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Offset vidlice (mm)	45	45	45	45	45	45
Trail (mm)	70,5	62,5	57,8	57,8	57,8	57,8
Rázvor (mm)	976	977	980	991	1006	1020
Dĺžka zadnej stavby (mm)	405	405	405	405	405	405
Rozdiel zadnej voči stredovej osi - BB DROP (mm)	72	70	70	67	67	67
Stack - výška riadenia (mm)	517	528	545	562	581	596
Reach (mm)	376	383	388	393	402	412
Výška rámu od zeme (mm)	722	753	770	794	821	834
Šírka riaditok (mm)	380	380	400	400	420	420
Dĺžka predstavca (mm)	80	90	100	110	110	120
Dĺžka klúku (mm)	165	165	170	170	172,5	172,5

Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.