

PROPEL ADVANCED PRO 1

GIANT

TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS, S, M, M/L, L, XL
COLORIS	Midnight Moon
CADRE	Advanced-grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc
FOURCHE	Advanced SL-grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc
AMORTISSEUR	N/A
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact SL Aero XS:38cm, S:38cm, M:40cm, M/L:40cm, L:42cm, XL:42cm
POIGNÉES	Stratus Lite 2.0
POTENCE	Giant Contact SL Aero XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm, L:110mm, XL:120mm
TIGE DE SELLE	Giant Vector, composite, -5/+15mm offset
SELLE	Giant Fleet SL
DÉRAILLEUR	
MANETTES	SRAM Rival AXS E1
DÉRAILLEUR AVANT	SRAM Rival AXS E1
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SRAM Rival AXS E1
FREINS	SRAM Rival AXS E1 hydraulic, SRAM PaceLine rotors [F]160mm, [R]140mm
LEVIERS DE FREIN	SRAM Rival AXS E1 hydraulic
CASSETTE	SRAM Rival, 12-speed, 10x30
CHAÎNE	SRAM Rival E1
PÉDALIER	SRAM Rival E1 DUB, 35/48 with power meter XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm, L:172.5mm, XL:172.5mm
BOITIER DE PÉDALIER	SRAM DUB, press fit

ROUES	
JANTES	Giant SLR 1 50 Carbon Disc WheelSystem, [F]50mm, [R]50mm
MOYEUX	[F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, [R] Giant Low Friction Hub, 30T ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle
RAYONS	Sapim
PNEUS	Giant Gavia Course 0, tubeless, 700x28c, folding
EXTRAS	computer mount, water bottle cages, tubeless prepared, 32mm max tire size
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles
LIMITES	
DÉGAGEMENT MAX DES PNEUS	32mm

Prix Public Conseillé: 5 400,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	ML	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	465	500	520	545	575	595
Angle de tube de selle	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Longueur du tube supérieur (mm)	520	535	550	565	580	600
Longueur du tube de direction (mm)	120	130	145	165	185	200
Angle du tube de direction	71,0°	72,3°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Déport de fourche (mm)	45	45	45	45	45	45
Trail (mm)	70,5	62,5	57,8	57,8	57,8	57,8
Empattement (mm)	976	977	980	991	1006	1020
Longueur des bases (mm)	405	405	405	405	405	405
Drop du boîtier de pédalier (mm)	72	70	70	67	67	67
Stack (mm)	517	528	545	562	581	596
Reach (mm)	376	383	388	393	402	412
Hauteur en statique (mm)	722	753	770	794	821	834
Largeur de cintre (mm)	380	380	400	400	420	420
Longueur de potence (mm)	80	90	100	110	110	120
Longueur des manivelles (mm)	165	165	170	170	172,5	172,5

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.