

PROPEL ADVANCED PRO 1



FELSZERELTSÉG

VÁZ	
MÉRETEK	XS, S, M, M/L, L, XL
SZÍN	Midnight Moon
VÁZ	Advanced-grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc
VILLA	Advanced SL-grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc
RUGÓSTAG	N/A
ALKATRÉSZEK	
KORMÁNY	Giant Contact SL Aero XS:38cm, S:38cm, M:40cm, M/L:40cm, L:42cm, XL:42cm
MARKOLAT	Stratus Lite 2.0
KORMÁNYSZÁR	Giant Contact SL Aero XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm, L:110mm, XL:120mm
NYEREGCSŐ	Giant Vector, composite, -5/+15mm offset
NYEREG	Giant Fleet SL
HAJTÁS	
VÁLTÓKAROK	SRAM Rival AXS E1
ELSŐ VÁLTÓ	SRAM Rival AXS E1
HÁTSÓ VÁLTÓ	SRAM Rival AXS E1
FÉKEK	SRAM Rival AXS E1 hydraulic, SRAM PaceLine rotors [F]160mm, [R]140mm
FÉKKAROK	SRAM Rival AXS E1 hydraulic
FOGASKOSZORÚ	SRAM Rival, 12-speed, 10x30
LÁNC	SRAM Rival E1
HAJTÓMŰ	SRAM Rival E1 DUB, 35/48 with power meter XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm, L:172.5mm, XL:172.5mm
KÖZÉPCsapágy	SRAM DUB, press fit

KEREKEK	
FELNIK	Giant SLR 1 50 Carbon Disc WheelSystem, [F]50mm, [R]50mm
AGYAK	[F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, [R] Giant Low Friction Hub, 30T ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle
KÜLLŐK	Sapim
KÜLSŐK	Giant Gavia Course 0, tubeless, 700x28c, folding
KIEGÉSZÍTŐK	computer mount, water bottle cages, tubeless prepared, 32mm max tire size
KORLÁTOK	
MAX GUMIABRONCS SZÉLESSÉG	32mm

GEOMETRIA

VÁZ	XS	S	M	ML	L	XL
Nyeregcső hossz (mm)	465	500	520	545	575	595
Ülésoszlop behelyezési mélysége (mm)	294	308	323	363	375	375
Nyeregcső szög	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Felsőcső hossz (mm)	520	535	550	565	580	600
Fejcső hossz (mm)	120	130	145	165	185	200
Fejcsőszög	71,0°	72,3°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Fork Rake (mm)	45	45	45	45	45	45
Trail (mm)	70,5	62,5	57,8	57,8	57,8	57,8
Keréktávolság (mm)	976	977	980	991	1006	1020
Láncvilla hossz (mm)	405	405	405	405	405	405
Középcsapágy esés (mm)	72	70	70	67	67	67
Stack (mm)	517	528	545	562	581	596
Reach (mm)	376	383	388	393	402	412
Átlépési magasság (mm)	722	753	770	794	821	834
Kormány szélesség (mm)	380	380	400	400	420	420
Kormány szár hossz (mm)	80	90	100	110	110	120
Hajtókár hossz (mm)	165	165	170	170	172,5	172,5

A felsorolt leírások előzetes értesítés nélkül is változhatnak.