

PROPEL ADVANCED PRO 1

GIANT



SPECS

QUADRO	
TAMANHOS	XS, S, M, M/L, L, XL
CORES	Frost Silver
QUADRO	Advanced-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc
FORQUILHA	Advanced SL-Grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc
AMORTECEDORES	N/A
COMPONENTES	
GUIADOR	Giant Contact SL Aero XS:40cm, S:40cm, M:42cm, M/L:42cm, L:44cm, XL:44cm
PUNHOS	Stratus Lite 2.0
AVANÇO	Giant Contact SL Aero XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm, L:110mm, XL:120mm
ESPIGÃO DE SELIM	Giant Vector, composite, -5/+15mm offset
SELIM	Giant Fleet SL
TRANSMISSÃO	
MANETES	SRAM Rival eTap AXS
DESVIADOR DIANTEIRO	SRAM Rival eTap AXS
DESVIADOR TRASEIRO	SRAM Rival eTap AXS
TRAVÕES	SRAM Rival eTap AXS hydraulic, SRAM PaceLine rotors [F]160mm, [R]140mm
MANÍPULOS DOS TRAVÕES	SRAM Rival eTap AXS hydraulic
CASSETE	SRAM Rival, 12-speed, 10x30
CORRENTE	SRAM Rival D1
CONJUNTO PEDALEIRO	SRAM Rival D1 DUB, 35/48 with Giant Power Halo power meter XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm
MOVIMENTO CENTRAL	SRAM DUB, press fit

RODAS	
AROS	Giant SLR 1 50 Carbon Disc WheelSystem, [F]50mm, [R]50mm
CUBOS	[F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, [R] Giant Low Friction Hub, 30t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle
RAIOS	Sapim
PNEUS	Giant Gavia Course 1, tubeless, 700x25c (28mm), folding
EXTRAS	computer mount, water bottle cages, tubeless prepared, 32mm max tire size
LIMITES	
FOLGA MÁXIMA DO PNEU	32mm

Preço: 4.899 €

GEOMETRIA

QUADRO	XS	S	M	ML	L	XL
Comprimento do tubo do assento (mm)	465	500	520	545	575	595
Ângulo do tubo do assento	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Comprimento do tubo superior (mm)	520	535	550	565	580	600
Comprimento do tubo principal (mm)	120	130	145	165	185	200
Ângulo do tubo principal	71,0°	72,3°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Garfo ancinho (mm)	45	45	45	45	45	45
Trilha (mm)	70,5	62,5	57,8	57,8	57,8	57,8
distância entre eixos (mm)	976	977	980	991	1006	1020
Comprimento Chain Stay (mm)	405	405	405	405	405	405
Suporte inferior (mm)	72	70	70	67	67	67
Pilha (mm)	517	528	545	562	581	596
Alcançar (mm)	376	383	388	393	402	412
Altura do standover (mm)	722	753	770	794	821	834
Largura do guidão (mm)	400	400	420	420	440	440
Comprimento da haste (mm)	80	90	100	110	110	120
Comprimento da Manivela (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Tamanho da roda	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Todas as especificações apresentadas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.