

PROPEL ADVANCED PRO DISC FRAMESET

GIANT



SPECIFIKACIJE

OKVIR	
VELIČINE	XS, S, M, M/L, L, XL
BOJE	Carbon, Deep Lake Concrete
OKVIR	Advanced-Grade Composite, disc
VILICA	Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
AMORTIZER	N/A
KOMPONENTE	
CIJEV SJEDALA	Giant Vector, composite, -5/+15mm offset

KOTAČI	
DODACI	28mm max tire size, 12mm thru-axles

GEOMETRIJA

OKVIR	XS	S	M	ML	L	XL
Dužina cijevi sjedala (mm)	465	500	520	545	575	595
Kut cijevi sjedala	74,5°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°	72,0°
Dužina gornje cijevi (mm)	515	535	550	570	580	605
Dužina prednje cijevi (mm)	120	130	145	165	185	200
Kut vilice	71,0°	72,5°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Zakrivljenost vilice (offset) (mm)	45	45	45	45	45	45
Staza (mm)	70	60	57	57	57	57
Međuosovinski razmak kotača (mm)	972	970	976	997	1007	1021
Dužina od osovine pogona do osovine zadnjeg kotača (CS) (mm)	405	405	405	405	405	405
Položaj osovine pogona (mm)	70	68	68	65	65	65
Vertikalna dužina od osovine pogona do glave okvira (stack) (mm)	517	529	545	562	581	595
Horizontalna dužina od osovine pogona do glave okvira (reach) (mm)	372	378	383	398	402	412
Prekoračna visina (mm)	744	769	787	807	829	843
Širina volana (mm)	400	400	420	420	440	440
Dužina lule volana (mm)	80	90	100	110	110	120
Dužina poluge pedale (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Veličina kotača	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Sve navedene specifikacije podložne su promjeni bez prethodne najave.