



СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	XS, S, M, M/L, L, XL
КОЛІР	Carbon, Deep Lake Concrete
КОНСТРУКЦІЯ	Advanced-Grade Composite, disc
ВИЛКА	Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	N/A
КОМПОНЕНТИ	
ВИНОС СІДЛА	Giant Vector, composite, -5/+15mm offset

КОЛЕСА	
ДОДАТКОВО	28mm max tire size, 12mm thru-axles

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	XS	S	M	ML	L	XL
Довжина підсідельної труби (mm)	465	500	520	545	575	595
Нахил підсідельної труби	74,5°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°	72,0°
Довжина верхньої труби (mm)	515	535	550	570	580	605
Висота кермової труби (mm)	120	130	145	165	185	200
Нахил кермової труби	71,0°	72,5°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Виліт вилки (mm)	45	45	45	45	45	45
Шлях вилки (mm)	70	60	57	57	57	57
Колісна база (mm)	972	970	976	997	1007	1021
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	405	405	405	405	405	405
Провисання каретки (mm)	70	68	68	65	65	65
Ефективна висота (mm)	517	529	545	562	581	595
Ефективна довжина (mm)	372	378	383	398	402	412
Безпечна висота (mm)	744	769	787	807	829	843
Ширина керма (mm)	400	400	420	420	440	440
Довжина виносу (mm)	80	90	100	110	110	120
Довжина шатунів (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Розмір коліс	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.