

PROPEL ADVANCED PRO (DURA-ACE)



ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, M/L, L, XL
COLORES	Rosso Corsa
CUADRO	Advanced-grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc
HORQUILLA	Advanced SL-grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact SLR Aero XS:38cm, S:38cm, M:40cm, M/L:40cm, L:42cm, XL:42cm
PUÑOS	Stratus Lite 2.0
POTENCIA	Giant Contact SL Aero XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm, L:110mm, XL:120mm
TIJA DE SILLÍN	Giant Vector, composite, -5/+15mm offset
SILLÍN	Giant Fleet SL
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Dura-Ace Di2 ST-R9270
DESVIADOR	Shimano Dura-Ace Di2 ST-R9250
CAMBIO TRASERO	Shimano Dura-Ace Di2 ST-R9250
FRENOS	Shimano Dura-Ace Di2 hydraulic, Shimano RT-CL900 rotors [F]160mm, [R]140mm
PALANCAS DE FRENOS	Shimano Dura-Ace Di2
CASETTE	Shimano Dura-Ace, 12-speed, 11x30
CADENA	Shimano, press fit
JGO. PLATOS Y BIELAS	Shimano Dura-Ace, 36/52 XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm, L:172.5mm, XL:172.5mm
CAJA DE PEDALIER	Shimano, press fit

RUEDAS	
LLANTAS	Giant SLR 1 50 Carbon Disc WheelSystem, [F]50mm, [R]50mm
BUJES	[F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, [R] Giant Low Friction Hub, 30T ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle
RADIOS	Sapim
CUBIERTAS	CADEX Road Race GC, tubeless, 700x28c, folding
EXTRAS	computer mount, bottle cages, tubeless prepared, 32mm max tire size
LÍMITES	
MÁXIMA ANCHURA DE NEUMÁTICO	32mm

Precio: 7.999,00 €

GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	ML	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	465	500	520	545	575	595
Ángulo del tubo del sillín	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	520	535	550	565	580	600
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	120	130	145	165	185	200
Ángulo del tubo de dirección	71,0°	72,3°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	45	45	45	45	45	45
Trail (mm) (mm)	70,5	62,5	57,8	57,8	57,8	57,8
Distancia entre ejes (mm) (mm)	976	977	980	991	1006	1020
Longitud de la vaina (mm) (mm)	405	405	405	405	405	405
Caída del eje de pedalier (mm) (mm)	72	70	70	67	67	67
Stack (mm) (mm)	517	528	545	562	581	596
Reach (mm) (mm)	376	383	388	393	402	412
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	722	753	770	794	821	834
Ancho del manillar (mm) (mm)	380	380	400	400	420	420
Longitud de la potencia (mm) (mm)	80	90	100	110	110	120
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	165	170	170	172,5	172,5

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.