

PROPEL ADVANCED PRO FRAMESET



SPECIFIKATIONER

RAMME	
STØRRELSER	S, M, M/L, L, XL
FARVER	Carbon/Chrome
RAMME	Advanced-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc
FORGAFFEL	Advanced SL-Grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc
KOMPONENTER	
SADELPIND	Giant Vector, composite, -5/+15mm offset

HJUL	
EKSTRA	computer mount, bottle cages, tubeless prepared, 32mm max tire size
GRÆNSER	
MAX DÆKSTØRRELSE	32mm

Pris: 20.999,00 kr.

GEOMETRI

RAMME	S	M	ML	L	XL
Sadelrørslængde (mm)	500	520	545	575	595
Sadelpindindsætningsdybde (mm)	70	70	70	70	70
Sadelrørsvinkel	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Overrørslængde (mm)	535	550	565	580	600
Kronrørslængde (mm)	130	145	165	185	200
Kronrørsvinkel	72,3°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Forgaffel fremspring (rake) (mm)	45	45	45	45	45
Sti (mm)	62,5	57,8	57,8	57,8	57,8
Akselafstand (mm)	977	980	991	1006	1020
Kædestagslængde (mm)	405	405	405	405	405
Krankboks drop (mm)	70	70	67	67	67
Stack (mm)	528	545	562	581	596
Reach (mm)	383	388	393	402	412
Skridthøjde (mm)	753	770	794	821	834
Styrbredde (mm)	400	420	420	440	440
Frempindslængde (mm)	90	100	110	110	120
Pedalarmslængde (mm)	170	172,5	172,5	175	175
Hjulstørrelse	700C	700C	700C	700C	700C

Alle de anførte specifikationer kan ændres uden varsel.