



## СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	XS, S, M, M/L, L, XL
КОЛІР	Ray White/Iris, Stealth Chrome/Iris
КОНСТРУКЦІЯ	Advanced-grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc
ВИЛКА	Advanced SL-grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc
КОМПОНЕНТИ	
ВИНОС СІДЛА	Giant Vector, composite, -5/+15mm offset

КОЛЕСА	
ДОДАТКОВО	computer mount, bottle cages, tubeless prepared, 32mm max tire size
LIMITS	
МАКС. ПРОСВІТ ШИН	32mm

## ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	XS	S	M	ML	L	XL
Довжина підсідельної труби (mm)	465	500	520	545	575	595
Нахил підсідельної труби	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Довжина верхньої труби (mm)	520	535	550	565	580	600
Висота кермової труби (mm)	120	130	145	165	185	200
Нахил кермової труби	71,0°	72,3°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Виліт вилки (mm)	45	45	45	45	45	45
Шлях вилки (mm)	70,5	62,5	57,8	57,8	57,8	57,8
Колісна база (mm)	976	977	980	991	1006	1020
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	405	405	405	405	405	405
Провисання каретки (mm)	72	70	70	67	67	67
Ефективна висота (mm)	517	528	545	562	581	596
Ефективна довжина (mm)	376	383	388	393	402	412
Безпечна висота (mm)	722	753	770	794	821	834
Ширина керма (mm)	380	380	400	400	420	420
Довжина виносу (mm)	80	90	100	110	110	120
Довжина шатунів (mm)	165	165	170	170	172,5	172,5

*Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.*