

PROPEL ADVANCED SL 0-RED

GIANT



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	XS, S, M, M/L, L, XL
FARBE(N)	Superspeed Blue
RAHMEN	Advanced SL Carbon Rahmen, 12x142 mm Steckachse mit 1.0 Gewindesteigung, UDH kompatibel
GABEL	Advanced SL Vollcarbon Gabel, OD Aero Gabelschaft, 12x100 mm
COCKPIT	
LENKER	Giant Contact SLR 0 Aero Lenker-Vorbau-Einheit
GRIFFE	Stratus Lite 2.0
VORBAU	Giant Contact SLR 0 Aero Lenker-Vorbau-Einheit
SATTELSTÜTZE	Advanced SL Carbon, ISP
SATTEL	CADEX AMP
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	SRAM Red eTap AXS E1, 2x12-fach
UMWERFER	SRAM Red eTap AXS E1
SCHALTWERK	SRAM Red eTap AXS E1, 12-fach
BREMSEN	SRAM Red eTap AXS E1 HRD, 160/140mm
BREMSEBEL	SRAM Red eTap AXS E1 HRD
KASSETTE	SRAM Red XG-1290, 10-33T
KETTE	SRAM Red E1
KURBELSATZ	SRAM Red E1 Quarq Power Meter, 50/37 Kettenblätter
INNENLAGER	SRAM DUB Ceramic Pressfit

LAUFRÄDER	
FELGEN	CADEX Max 50
NABEN (V/H)	[V] CADEX R3 Aero Hub, [H] CADEX R3-C48 Aero Hub
SPEICHEN	CADEX Super Aero Carbon
REIFEN	CADEX Aero, 700x28c, Tubeless Ready, 240 TPI Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Computerhalterung, Carbon Aero Flaschenhalter
GRENZEN	
MAX. REIFENBREITE	32mm

UVP: 11.999,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	XS	S	M	M/L	L	XL
Sitzrohrlänge (mm)	680	710	740	770	800	830
Sitzwinkel	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Oberrohrlänge (mm)	520	535	550	565	580	600
Steuerröhrlänge (mm)	115	127	145	165	185	200
Lenkwinkel	71,5°	72,5°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45	45	45
Gabelnachlauf (mm)	67,8	61,4	58,3	58,3	58,3	58,3
Radstand (mm)	971	973	980	990	1006	1020
Kettenstrebenlänge (mm)	405	405	405	405	405	405
Tretlagerabsenkung (mm)	72	72	69,5	69,5	67	67
Stack (mm)	515	530	546	565	582	596
Reach (mm)	377	383	388	392	402	412
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	746	764	787	808	832	847
Lenkerbreite (mm)	380	380	400	400	420	420
Vorbaulänge (mm)	80	90	100	110	110	120
Kurbelarmlänge (mm)	165	165	170	170	172,5	172,5
Raddurchmesser	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.