

PROPEL ADVANCED SL 0 (RED)

GIANT



СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	XS, S, M, M/L, L, XL
КОЛІР	Arctic Light/Chrome
КОНСТРУКЦІЯ	Advanced SL-grade Composite, 12x142mm thru-axle, integrated seatpost, disc
ВИЛКА	Advanced SL-grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	N/A
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Contact SLR Aero XS:38cm, S:38cm, M:40cm, M/L:40cm, L:42cm, XL:42cm
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	Stratus Lite 2.0
ВИНОС КЕРМА	Giant Contact SLR Aero XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm, L:110mm, XL:120mm
ВИНОС СІДЛА	Advanced SL-grade composite, integrated design, -5/+15mm offset
СІДЛО	CADEX AMP
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	SRAM RED AXS HRD, ED-RED-E1
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	SRAM RED AXS FD-RED-E-E1
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	SRAM RED AXS RD-RED-E-E1
ГАЛЬМА	SRAM RED hydraulic, SRAM PaceLine X rotors [F]160mm, [R]140mm
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	SRAM RED AXS HRD, ED-RED-E1
КАСЕТА	SRAM RED, 12-speed, 10x33
ЛАНЦЮГ	SRAM RED CN-RED-E1
СИСТЕМА ШАТУНІВ	SRAM RED PM E1 DUB, 37/50 with power meter XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm, L:172.5mm, XL:172.5mm
КАРЕТКА	SRAM DUB ceramic, press fit

КОЛЕСА	
ОБОДИ	CADEX Ultra 50 WheelSystem, [F]50mm, [R]50mm
ВТУЛКИ	[F] CADEX R3 Aero Hub, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] CADEX R3-C40 Aero Hub, 40T ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle
СПИЦІ	CADEX Super Aero Carbon Spoke
ШИНИ	CADEX Aero, tubeless, 700x25c (26.5mm), folding
ДОДАТКОВО	computer mount, bottle cages, tubeless prepared, 32mm max tire size
ЛІМІТС	
МАКС. ПРОСВІТ ШИН	32mm

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	XS	S	M	ML	L	XL
Довжина підсідельної труби (mm)	680	710	740	770	800	830
Нахил підсідельної труби	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Довжина верхньої труби (mm)	520	535	550	565	580	600
Висота кермової труби (mm)	120	130	145	165	185	200
Нахил кермової труби	71,0°	72,3°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Виліт вилки (mm)	45	45	45	45	45	45
Шлях вилки (mm)	70,5	62,5	57,8	57,8	57,8	57,8
Колісна база (mm)	976	977	980	991	1006	1020
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	405	405	405	405	405	405
Провисання каретки (mm)	72	70	70	67	67	67
Ефективна висота (mm)	517	528	545	562	581	596
Ефективна довжина (mm)	376	383	388	393	402	412
Безпечна висота (mm)	734	755	775	794	821	834
Ширина керма (mm)	380	380	400	400	420	420
Довжина виносу (mm)	80	90	100	110	110	120
Довжина шатунів (mm)	165	165	170	170	172,5	172,5

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.