

PROPEL ADVANCED SL 1



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS, S, M, M/L, L, XL
COLORIS	Ultra Navy/Azure/Chrome
CADRE	Advanced SL-grade Composite, 12x142mm thru-axle, integrated seatpost, disc
FOURCHE	Advanced SL-grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact SLR Aero XS:38cm, S:38cm, M:40cm, M/L:40cm, L:42cm, XL:42cm
POIGNÉES	Stratus Lite 2.0
POTENCE	Giant Contact SLR Aero XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm, L:110mm, XL:120mm
TIGE DE SELLE	Advanced SL-grade composite, integrated design, -5/+15mm offset
SELLE	Giant Fleet SLR
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Ultegra Di2 ST-R8170
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano Ultegra Di2 FD-R8150
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Ultegra Di2 RD-R8150
FREINS	Shimano Ultegra Di2 hydraulic, Shimano RT-CL800 rotors [F]160mm, [R]140mm
LEVIERS DE FREIN	Shimano Ultegra Di2 hydraulic
CASSETTE	Shimano Ultegra, 12-speed, 11x30
CHAÎNE	Shimano Ultegra, CN-M8100
PÉDALIER	Shimano Ultegra, 36/52, with Giant Power Pro power meter, XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm, L:172.5mm, XL:172.5mm
BOITIER DE PÉDALIER	Shimano, press fit

ROUES	
JANTES	Giant SLR 1 50 Carbon Disc WheelSystem, [F]50mm, [R]50mm
MOYEUX	[F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, [R] Giant Low Friction Hub, 30T ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle
RAYONS	Sapim
PNEUS	CADEX Aero, tubeless, 700x25c (26.5mm), folding
EXTRAS	computer mount, water bottle cages, tubeless prepared, 32mm max tire size
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles
LIMITES	
DÉGAGEMENT MAX DES PNEUS	32mm

Prix Public Conseillé: 8 200,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	ML	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	680	710	740	770	800	830
Angle de tube de selle	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Longueur du tube supérieur (mm)	520	535	550	565	580	600
Longueur du tube de direction (mm)	120	130	145	165	185	200
Angle du tube de direction	71,0°	72,3°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Déport de fourche (mm)	45	45	45	45	45	45
Trail (mm)	70,5	62,5	57,8	57,8	57,8	57,8
Empattement (mm)	976	977	980	991	1006	1020
Longueur des bases (mm)	405	405	405	405	405	405
Drop du boîtier de pédalier (mm)	72	70	70	67	67	67
Stack (mm)	517	528	545	562	581	596
Reach (mm)	376	383	388	393	402	412
Hauteur en statique (mm)	734	755	775	794	821	834
Largeur de cintre (mm)	380	380	400	400	420	420
Longueur de potence (mm)	80	90	100	110	110	120
Longueur des manivelles (mm)	165	165	170	170	172,5	172,5

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.