

# PROPEL ADVANCED SL 1



## TECHNIQUES

CADRE	
<b>TAILLES</b>	XS, S, M, M/L, L, XL
<b>COLORIS</b>	Raw Carbon
<b>CADRE</b>	Advanced SL-grade Composite, 12x142mm thru-axle, integrated seatpost, disc
<b>FOURCHE</b>	Advanced SL-grade composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc
COMPOSANTS	
<b>CINTRE</b>	Giant Contact SLR 0 Aero Integrated XS:380/360mm, S:380/360mm, M:400/370mm, M/L:400/370mm, L:420/390mm, XL:420/390mm
<b>POIGNÉES</b>	Stratus Lite 2.0
<b>POTENCE</b>	Giant Contact SLR 0 Aero Integrated XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm, L:110mm, XL:120mm
<b>TIGE DE SELLE</b>	Advanced SL-grade composite, integrated design, -5/+15mm offset
<b>SELLE</b>	Giant Fleet SLR
DÉRAILLEUR	
<b>MANETTES</b>	Shimano Ultegra Di2 ST-R8170
<b>DÉRAILLEUR AVANT</b>	Shimano Ultegra Di2 FD-R8150
<b>DÉRAILLEUR ARRIÈRE</b>	Shimano Ultegra Di2 RD-R8150
<b>FREINS</b>	Shimano Ultegra Di2 hydraulic, Shimano RT-CL800 rotors [F]160mm, [R]140mm
<b>LEVIERS DE FREIN</b>	Shimano Ultegra Di2 hydraulic
<b>CASSETTE</b>	Shimano Ultegra, 12-speed, 11x34
<b>CHAÎNE</b>	Shimano Ultegra, CN-M8100
<b>PÉDALIER</b>	Shimano Ultegra, 36/52, with Giant Power Pro power meter XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm, L:172.5mm, XL:172.5mm
<b>BOITIER DE PÉDALIER</b>	Shimano, press fit

ROUES	
<b>JANTES</b>	Giant SLR 0 50 Carbon WheelSystem, [F]50mm, [R]50mm
<b>MOYEUX</b>	[F] Giant Aero Hub, CenterLock [R] Giant Aero Hub, 40T ratchet driver, CenterLock 12mm thru-axle
<b>RAYONS</b>	Aero Carbon
<b>PNEUS</b>	CADEX Aero, tubeless, 700x28c (28mm), folding, 240TPI
<b>EXTRAS</b>	computer mount, water bottle cages, tubeless prepared, 32mm max tire size
ACCESSOIRES	
<b>ECLAIRAGE</b>	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

**Prix Public Conseillé: 8 300,00 €**

## GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	M/L	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	680	710	740	770	800	830
Angle de tube de selle	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Longueur du tube supérieur (mm)	520	535	550	565	580	600
Longueur du tube de direction (mm)	115	127	145	165	185	200
Angle du tube de direction	71,5°	72,5°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Déport de fourche (mm)	45	45	45	45	45	45
Trail (mm)	67,8	61,4	58,3	58,3	58,3	58,3
Empattement (mm)	971	973	980	990	1006	1020
Longueur des bases (mm)	405	405	405	405	405	405
Drop du boîtier de pédalier (mm)	72	72	69,5	69,5	67	67
Stack (mm)	515	530	546	565	582	596
Reach (mm)	377	383	388	392	402	412
Hauteur en statique (mm)	746	764	787	808	832	847
Largeur de cintre (mm)	380	380	400	400	420	420
Longueur de potence (mm)	80	90	100	110	110	120
Longueur des manivelles (mm)	165	165	170	170	172,5	172,5
Diamètre des roues	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.