

PROPEL ADVANCED SL-FF TEAM

GIANT



СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	XS, S, M, M/L, L, XL
КОНСТРУКЦІЯ	Advanced SL-grade Composite, 12x142mm thru-axle, integrated seatpost, disc
ВИЛКА	Advanced SL-grade composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc
КОМПОНЕНТИ	
ВИНОС СІДЛА	Advanced SL-grade composite, integrated design, -5/+15mm offset

КОЛЕСА	
ДОДАТКОВО	water bottle cages, 32mm max tire size

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	XS	S	M	M/L	L	XL
Довжина підсідельної труби (mm)	680	710	740	770	800	830
Нахил підсідельної труби	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Довжина верхньої труби (mm)	520	535	550	565	580	600
Висота кермової труби (mm)	115	127	145	165	185	200
Нахил кермової труби	71,5°	72,5°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Виліт вилки (mm)	45	45	45	45	45	45
Шлях вилки (mm)	67,8	61,4	58,3	58,3	58,3	58,3
Колісна база (mm)	971	973	980	990	1006	1020
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	405	405	405	405	405	405
Провисання каретки (mm)	72	72	69,5	69,5	67	67
Ефективна висота (mm)	515	530	546	565	582	596
Ефективна довжина (mm)	377	383	388	392	402	412
Безпечна висота (mm)	746	764	787	808	832	847
Ширина керма (mm)	380	380	400	400	420	420
Довжина виносу (mm)	80	90	100	110	110	120
Довжина шатунів (mm)	165	165	170	170	172,5	172,5
Розмір коліс	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.