



СПЕЦИФІКАЦІЯ

| РАМА | |
|-------------|--|
| РОЗМІР | XS, S, M, M/L, L, XL |
| КОЛІР | Kintsugi Blue/Chrome |
| КОНСТРУКЦІЯ | Advanced SL-grade Composite, 12x142mm thru-axle, integrated seatpost, disc |
| ВИЛКА | Advanced SL-grade composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc |
| КОМПОНЕНТИ | |
| ВИНОС СІДЛА | Advanced SL-grade composite, integrated design, -5/+15mm offset |

| КОЛЕСА | |
|-------------------|---|
| ДОДАТКОВО | computer mount, water bottle cages, tubeless prepared, 32mm max tire size |
| LIMITS | |
| МАКС. ПРОСВІТ ШИН | 32mm |

ГЕОМЕТРІЯ

| РАМА | XS | S | M | ML | L | XL |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Довжина підсідельної труби (mm) | 680 | 710 | 740 | 770 | 800 | 830 |
| Нахил підсідельної труби | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 72,5° |
| Довжина верхньої труби (mm) | 520 | 535 | 550 | 565 | 580 | 600 |
| Висота кермової труби (mm) | 120 | 130 | 145 | 165 | 185 | 200 |
| Нахил кермової труби | 71,0° | 72,3° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| Виліт вилки (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Шлях вилки (mm) | 70,5 | 62,5 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 |
| Колісна база (mm) | 976 | 977 | 980 | 991 | 1006 | 1020 |
| Довжина нижнього пір'я рами (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Провисання каретки (mm) | 72 | 70 | 70 | 67 | 67 | 67 |
| Ефективна висота (mm) | 517 | 528 | 545 | 562 | 581 | 596 |
| Ефективна довжина (mm) | 376 | 383 | 388 | 393 | 402 | 412 |
| Безпечна висота (mm) | 734 | 755 | 775 | 794 | 821 | 834 |
| Ширина керма (mm) | 380 | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 |
| Довжина виносу (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Довжина шатунів (mm) | 165 | 165 | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 |

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.