

# PROPEL ADVANCED SL TEAM FRAMESET **GIANT**



## SPECIFIKACIJE

OKVIR	
VELIČINE	XS, S, M, M/L, L, XL
OKVIR	Advanced SL-grade Composite, 12x142mm thru-axle, integrated seatpost, disc
VILICA	Advanced SL-grade composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc
KOMPONENTE	
CIJEV SJEDALA	Advanced SL-grade composite, integrated design, -5/+15mm offset

KOTAČI	
DODACI	computer mount, water bottle cages, tubeless prepared, 32mm max tire size
LIMITS	
MAX TIRE CLEARANCE	32mm

## GEOMETRIJA

OKVIR	XS	S	M	ML	L	XL
Dužina cijevi sjedala (mm)	680	710	740	770	800	830
Kut cijevi sjedala	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Dužina gornje cijevi (mm)	520	535	550	565	580	600
Dužina prednje cijevi (mm)	120	130	145	165	185	200
Kut vilice	71,0°	72,3°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Zakrivljenost vilice (offset) (mm)	45	45	45	45	45	45
Staza (mm)	70,5	62,5	57,8	57,8	57,8	57,8
Međuosovinski razmak kotača (mm)	976	977	980	991	1006	1020
Dužina od osovine pogona do osovine zadnjeg kotača (CS) (mm)	405	405	405	405	405	405
Položaj osovine pogona (mm)	72	70	70	67	67	67
Vertikalna dužina od osovine pogona do glave okvira (stack) (mm)	517	528	545	562	581	596
Horizontalna dužina od osovine pogona do glave okvira (reach) (mm)	376	383	388	393	402	412
Prekoračna visina (mm)	734	755	775	794	821	834
Širina volana (mm)	400	400	420	420	440	440
Dužina lule volana (mm)	80	90	100	110	110	120
Dužina poluge pedale (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Veličina kotača	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Sve navedene specifikacije podložne su promjeni bez prethodne najave.