

PROPEL ADVANCED SL TEAM FRAMESET **GIANT**



СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	XS, S, M, M/L, L, XL
КОНСТРУКЦІЯ	Advanced SL-grade Composite, 12x142mm thru-axle, integrated seatpost, disc
ВИЛКА	Advanced SL-grade composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc
КОМПОНЕНТИ	
ВИНОС СІДЛА	Advanced SL-grade composite, integrated design, -5/+15mm offset

КОЛЕСА	
ДОДАТКОВО	computer mount, water bottle cages, tubeless prepared, 32mm max tire size
LIMITS	
МАКС. ПРОСВІТ ШИН	32mm

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	XS	S	M	ML	L	XL
Довжина підсідельної труби (mm)	680	710	740	770	800	830
Нахил підсідельної труби	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Довжина верхньої труби (mm)	520	535	550	565	580	600
Висота кермової труби (mm)	120	130	145	165	185	200
Нахил кермової труби	71,0°	72,3°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Виліт вилки (mm)	45	45	45	45	45	45
Шлях вилки (mm)	70,5	62,5	57,8	57,8	57,8	57,8
Колісна база (mm)	976	977	980	991	1006	1020
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	405	405	405	405	405	405
Провисання каретки (mm)	72	70	70	67	67	67
Ефективна висота (mm)	517	528	545	562	581	596
Ефективна довжина (mm)	376	383	388	393	402	412
Безпечна висота (mm)	734	755	775	794	821	834
Ширина керма (mm)	400	400	420	420	440	440
Довжина виносу (mm)	80	90	100	110	110	120
Довжина шатунів (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Розмір коліс	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.