



## SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L, XL
FARBE(N)	Airglow/Cold Night
RAHMEN	AluXX SL Rahmen, Maestro Hinterbau mit Geometrie Flip-Chip, Carbon Umlenkwappe, Rahmen-Staufach, 160 mm Federweg, 12x148 mm, SRAM UDH Schaltauge
GABEL	Fox 38 Performance Elite, GRIP2 Dämpfung, 170mm Federweg, GIANT custom tuned
DÄMPFER	Fox Float X Performance Elite, 205x62,5 mm, Trunnion mount, GIANT custom tuned
COCKPIT	
LENKER	GIANT Contact SL TR35, 20 mm rise
GRIFFE	GIANT Tactal Pro Single Lock-On
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	TranzX Vario Stütze 30.9 mm (S:120-150mm, M:140-170mm, L-XL:170-200mm)
SATTEL	GIANT Romero
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano SLX M7100
UMWERFER	N/A
SCHALTWERK	Shimano SLX M7100 Shadow+, 12-fach
BREMSEN	Shimano Deore BR-M6120 (4-Kolben), 220/203 mm
BREMSHEBEL	Shimano Deore BL-M6100
KASSETTE	Shimano SLX M7100, 10-51T
KETTE	Shimano
KURBELSATZ	Shimano MT512, 32T Kettenblatt, 55mm Kettenlinie
INNENLAGER	Shimano Pressfit

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT AM 29, Tubeless Ready, 30 mm Innenweite
NABEN (V/H)	RD02F / ED260-R
SPEICHEN	Sapim
REIFEN	Maxxis Assegai 29x2.5WT, 3C MaxxTerra, EXO+, TR / Maxxis Minion DHR II 29x2.4WT, 3C MaxxTerra, DoubleDown, TR; Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	3M Tailgate Protektor, MRP AMG Kettenführung, Tubeless Kit (Flüssigkeit, Ventile, Reifenheber, Ventilkernentferner, Anleitung)
GRENZEN	
MAX. ZULADUNG (KG)	138
MAX. REIFENBREITE	2,5"
MAX. KETTENBLATT	36T

**UVP: 3.199,00 €**

## GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S		M		L		XL	
	LOW	MID   HIGH	LOW	MID   HIGH	LOW	MID   HIGH	LOW	MID
Sitzrohrlänge (mm)	400		425		450		475	
Sitzwinkel	78,3°	78,7°   79,0°	78,3°	78,7°   79,0°	77,3°	77,7°   78,0°	77,3°	77,7°
Oberrohrlänge (mm)	556   555   555		587   586   585		620   620   619		652   652	
Steuerrohrlänge (mm)	100		105		115		120	
Lenkwinkel	63,5°	63,9°   64,2°	63,5°	63,9°   64,2°	63,5°	63,9°   64,2°	63,5°	63,9°
Gabelvorbiegung (mm)	44		44		44		44	
Gabelnachlauf (mm)	140   138   135		140   138   135		140   138   135		140   138	
Radstand (mm)	1214   1213   1212		1246   1245   1244		1271   1270   1269		1304   1303	
Kettenstrebenlänge (mm)	445   443   442		445   443   442		445   443   442		445   443	
Tretlagerabsenkung (mm)	35   30   25		35   30   25		35   30   25		35   30   25	
Stack (mm)	627   624   622		632   629   626		641   638   635		645   642	
Reach (mm)	426   430   434		456   460   464		476   480   484		506   510	
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	723   727   732		743   747   752		756   760   765		771   777	
Lenkerbreite (mm)	800		800		800			
Vorbaulänge (mm)	40		40		40		40	
Kurbellarmlänge (mm)	165		170		170		170	
Raddurchmesser	29"		29"		29"		29"	

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.