



## TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	S, M, L, XL
COLORIS	Airglow/Cold Night
CADRE	ALUXX SL-Grade Aluminum front and rear triangles, 160mm Maestro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle, 27.5 or 29-inch rear wheel compatible, flip chip - Maestro 3, integrated downtube storage
FOURCHE	Fox 38 Performance Elite, 170mm, GRIP 2 damper, 15x110 Kabolt X, 44mm offset, custom tuned for Giant
AMORTISSEUR	Fox Float X Performance Elite, 205/62.5, custom tuned for Giant
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact SL TR35, 800x35mm, 20mm rise
POIGNÉES	Giant Tactal Pro Single S:120mm, M:120mm, L:130mm, XL:130mm
POTENCE	Giant Contact SL 35 S:40mm, M:40mm, L:40mm, XL:40mm
TIGE DE SELLE	Giant Contact Switch dropper, remote S: 125mm travel / 30.9 x 395mm M: 150mm travel / 30.9 x 440mm L: 170mm travel / 30.9 x 450mm XL: 170mm travel / 30.9 x 450mm
SELLE	Giant Romero
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano SLX SL-M7100, 1x12
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano SLX RD-M7100
FREINS	Shimano Deore BR-M6120, hydraulic, Shimano RT-66 rotors [F]220mm, [R]200mm
LEVIERS DE FREIN	Shimano Deore BL-M6100
CASSETTE	Shimano SLX M7100, 10x51
CHAÎNE	Shimano
PÉDALIER	Shimano MT512, 32t, 55mm chainline S:165mm, M:170mm, L:170mm, XL:170mm
BOITIER DE PÉDALIER	Shimano, press fit

ROUES	
JANTES	Giant AM 29, alloy
MOYEUX	alloy, sealed
RAYONS	Sapim
PNEUS	[F] Maxxis Assegai 29x2.5 WT, 3C MaxxTerra, EXO+, TR [R] Maxxis Minion DHR II 29x2.4 WT, 3C MaxxTerra, DD, TR tubeless
EXTRAS	tubeless prepared, 2.5" max tire size, 36t max chainring size, MRP AMG CS chain guide
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

**Prix Public Conseillé: 4 350,00 €**

## GÉOMÉTRIE

CADRE	S		M		L		XL	
	LOW	MID   HIGH	LOW	MID   HIGH	LOW	MID   HIGH	LOW	MID   HIGH
Longueur de tube de selle (mm)	400		425		450		475	
Angle de tube de selle	78,3°	78,7°   79,0°	78,3°	78,7°   79,0°	77,3°	77,7°   78,0°	77,3°	77,7°
Longueur du tube supérieur (mm)	556   555   555		587   586   585		620   620   619		652   652	
Longueur du tube de direction (mm)	100		105		115		120	
Angle du tube de direction	63,5°	63,9°   64,2°	63,5°	63,9°   64,2°	63,5°	63,9°   64,2°	63,5°	63,9°
Déport de fourche (mm)	44		44		44		44	
Trail (mm)	140   138   135		140   138   135		140   138   135		140   138	
Empattement (mm)	1214   1213   1212		1246   1245   1244		1271   1270   1269		1304   1303	
Longueur des bases (mm)	445   443   442		445   443   442		445   443   442		445   443	
Drop du boîtier de pédalier (mm)	35   30   25		35   30   25		35   30   25		35   30   25	
Stack (mm)	627   624   622		632   629   626		641   638   635		645   642	
Reach (mm)	426   430   434		456   460   464		476   480   484		506   510	
Hauteur en statique (mm)	723   727   732		743   747   752		756   760   765		771   777	
Largeur de cintre (mm)	800		800		800			
Longueur de potence (mm)	40		40		40		40	
Longueur des manivelles (mm)	165		170		170		170	
Diamètre des roues	29"		29"		29"		29"	

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.