



СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	S, M, L, XL
КОЛІР	Blue Dragonfly/Black/Chrome
КОНСТРУКЦІЯ	ALUXX SL-grade aluminum front and rear triangles, 160mm Maestro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle, 27.5 or 29-inch rear wheel compatible, flip chip - Maestro 3, integrated downtube storage
ВИЛКА	Fox 38 Performance Elite, 170mm, GRIP 2 damper, 15x110 Kabolt X, 44mm offset, custom tuned for Giant
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	Fox Float X Performance Elite, 205/62.5, custom tuned for Giant
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Contact SL TR35, 800x35mm, 20mm rise
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	Giant Tactal Pro Single S:120mm, M:120mm, L:130mm, XL:130mm
ВИНОС КЕРМА	Giant Contact SL 35 S:40mm, M:40mm, L:40mm, XL:40mm
ВИНОС СІДЛА	Giant Contact Switch dropper, remote S: 125mm travel / 30.9 x 395mm
СІДЛО	Giant Romero
ПЕДАЛІ	N/A
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	Shimano SLX SL-M7100, 1x12
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	N/A
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	Shimano SLX RD-M7100
ГАЛЬМА	Shimano Deore BR-M6120, hydraulic, Shimano RT-66 rotors [F]220mm, [R]200mm
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	Shimano Deore BL-M6100
КАСЕТА	Shimano SLX M7100, 10x51
ЛАНЦЮГ	Shimano
СИСТЕМА ШАТУНІВ	Shimano MT512, 32t, 55mm chainline S:165mm, M:170mm, L:170mm, XL:170mm
КАРЕТКА	Shimano, press fit

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Giant AM 29, alloy
ВТУЛКИ	alloy, sealed
СПИЦІ	Stainless steel
ШИНИ	[F] Maxxis Assegai 29x2.5 WT, 3C MaxxTerra, EXO+, TR [R] Maxxis Minion DHR II 29x2.4 WT, 3C MaxxTerra, DD, TR tubeless
ДОДАТКОВО	tubeless prepared, 2.5" max tire size, 36t max chainring size, MRP AMG CS chain guide

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	S			M			L			XL		
	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH
Довжина підсідельної труби (mm)	400			425			450			475		
Seat Post Insertion Depth (mm)	257			383			308			333		
Нахил підсідельної труби	78,3° 78,7° 79,0°	78,3°	78,7° 79,0°	77,3° 77,7° 78,0°	77,3°	77,7° 78,0°	77,3°	77,7°	78,0°	77,3°	77,7°	78,0°
Довжина верхньої труби (mm)	556 555 555	587	586 585	620 620 619	652	652						
Висота кермової труби (mm)	100			105			115			120		
Нахил кермової труби	63,5° 63,9° 64,2°	63,5° 63,9°	64,2°	63,5° 63,9° 64,2°	63,5°	63,9° 64,2°	63,5°	63,9°	64,2°	63,5°	63,9°	64,2°
Виліт вилки (mm)	44			44			44			44		
Шлях вилки (mm)	140 138 135	140	138 135	140 138 135	140	138 135	140	138 135	140	138	135	130
Колісна база (mm)	1214 1213 1212	1246	1245 1244	1271 1270 1269	1304	1304						
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	445 443 442	445	443 442	445 443 442	445	443 442	445	443 442	445	443	442	438
Провисання каретки (mm)	35 30 25	35	30 25	35 30 25	35	30 25	35	30 25	35	30	25	20
Ефективна висота (mm)	627 624 622	632	629 626	641 638 635	645	642						
Ефективна довжина (mm)	426 430 434	456	460 464	476 480 484	506	510						
Безпечна висота (mm)	723 727 732	743	747 752	756 760 765	771	777						
Ширина керма (mm)	800			800			800			800		
Довжина виносу (mm)	40			40			40			40		
Довжина шатунів (mm)	165			170			170			170		
Розмір коліс	29"			29"			29"			29"		

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.