



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	S, M, L, XL
COLORIS	Black/Pyrite Brown
CADRE	ALUXX SL-grade aluminum front and rear triangles, 160mm Maestro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle, 27.5 or 29-inch rear wheel compatible, flip chip - Maestro 3, integrated downtube storage
FOURCHE	Fox 38 Rhythm, 170mm, GRIP damper, 15x110 Kabolt X, 44mm offset, custom tuned for Giant
AMORTISSEUR	Fox Float Performance, 205/62.5, custom tuned for Giant
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact TR35, 800x35mm, 20mm rise
POIGNÉES	Giant Tactal Pro Single S:120mm, M:120mm, L:130mm, XL:130mm
POTENCE	Giant Contact SL 35 S:40mm, M:40mm, L:40mm, XL:40mm
TIGE DE SELLE	Giant Contact Switch dropper, remote S: 125mm travel / 30.9 x 395mm
SELLE	Giant Romero
PÉDALES	N/A
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Deore SL-M6100, 1x12
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano SLX RD-M7100
FREINS	Shimano Deore BR-MT520, hydraulic, Shimano RT-66 rotors [F]220mm, [R]200mm
LEVIERS DE FREIN	Shimano Deore BL-MT501
CASSETTE	Shimano Deore M6100, 10x51
CHAÎNE	KMC X12
PÉDALIER	Praxis Cadet HD M24, 32t, 55mm chainline S:165mm, M:170mm, L:170mm, XL:170mm
BOITIER DE PÉDALIER	Praxis, press fit

ROUES	
JANTES	Giant TRA 2, alloy
MOYEUX	alloy, sealed
RAYONS	Stainless steel
PNEUS	[F] Maxxis Assegai 29x2.5 WT, 3C MaxxTerra, EXO+, TR [R] Maxxis Minion DHR II 29x2.4 WT, 3C MaxxTerra, DD, TR tubeless
EXTRAS	tubeless prepared, 2.5" max tire size, 36t max chainring size, MRP AMG CS chain guide
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

Prix Public Conseillé: 3 750,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	S		M		L		XL				
	LOW	MID HIGH	LOW	MID HIGH	LOW	MID HIGH	LOW	MID			
Longueur de tube de selle (mm)	400		425		450		475				
Seat Post Insertion Depth (mm)	257		383		308		333				
Angle de tube de selle	78,3°	78,7°	79,0°	78,3°	78,7°	79,0°	77,3°	77,7°	78,0°	77,3°	77,7°
Longueur du tube supérieur (mm)	556	555	555	587	586	585	620	620	619	652	652
Longueur du tube de direction (mm)	100		105		115		120				
Angle du tube de direction	63,5°	63,9°	64,2°	63,5°	63,9°	64,2°	63,5°	63,9°	64,2°	63,5°	63,9°
Déport de fourche (mm)	44		44		44		44				
Trail (mm)	140	138	135	140	138	135	140	138	135	140	138
Empattement (mm)	1214	1213	1212	1246	1245	1244	1271	1270	1269	1304	1303
Longueur des bases (mm)	445	443	442	445	443	442	445	443	442	445	443
Drop du boîtier de pédalier (mm)	35	30	25	35	30	25	35	30	25	35	30
Stack (mm)	627	624	622	632	629	626	641	638	635	645	642
Reach (mm)	426	430	434	456	460	464	476	480	484	506	510
Hauteur en statique (mm)	723	727	732	743	747	752	756	760	765	771	777
Largeur de cintre (mm)	800		800		800		800				
Longueur de potence (mm)	40		40		40		40				
Longueur des manivelles (mm)	165		170		170		170				
Diamètre des roues	29"		29"		29"		29"				

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.