



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	S, M, L, XL
KOLOR	Black/Pyrite Brown
RAMA	Aluminium ALUXX-SL, zawieszenie Maestro 160mm skoku, oś przelotowa 12x148mm, Universal Derailleur Hanger (UDH), suport BB89.5, kompatybilność z kołem 27.5" i 29", flip chip - Maestro 3, zintegrowany schowek w dolnej rurze, max. rozmiar opony 2.5", max. rozmiar tarczy korbowodu 36T, osłona dolnej rury, osłona przed łańcuchem
WIDELEC	Fox 38 Rhythm, 170mm, GRIP, 15x110 Kabolt X, 44mm offset, custom tuned for Giant
TYLNY AMORTYZATOR	Fox Float Performance, 205/62.5, custom tuned for Giant
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact TR35, 800x35mm, wznios 20mm, aluminium
CHWYTY	Giant Tactal Pro Single S:120mm, M:120mm, L:130mm, XL:130mm
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact SL 35, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Giant Contact Switch, regulowany manetką, S: 125mm travel / 30.9 x 395mm M: 150mm travel / 30.9 x 440mm L: 170mm travel / 30.9 x 450mm XL: 170mm travel / 30.9 x 450mm
SIODŁO	Giant Romero
PEDAŁY	-
NAPĘD	
MANETKI	Shimano Deore SL-M6100, 1x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	-
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano SLX RD-M7100
HAMULCE	Shimano Deore BR-MT520, hydrauliczne, tarcze Shimano RT-66 [P]220mm, [T]200mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano Deore BL-MT501
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano Deore M6100, 12-rzędowa, 10-51
ŁAŃCUCH	KMC X12
KORBA	Praxis Cadet HD M24, 32t, linia łańcucha 55mm
ŚRODEK SUPORTU	Praxis, press fit

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant AM 29, ETRTO: 30-622, tubeless ready, aluminium
PIASTY	[P] Giant, RD02F, łożyska stożkowe, oś przelotowa 15x110mm, tarcza na 6-śrub [T] Giant, ED260R, łożyska maszynowe, oś przelotowa 12x148mm, tarcza na 6-śrub, bębenek MicroSpline
SZPRYCHY	Sapim Leader, [P]28/ [T]28
OPONY	[P] Maxxis Assegai 29x2.5 WT, 3C MaxxTerra, EXO+, TR [T] Maxxis Minion DHR II 29x2.4 WT, 3C MaxxTerra, DD, TR tubeless
DODATKI	Zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja), prowadnica łańcucha MRP AMG CS

Zalecana cena detaliczna: 16 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	S			M			L			XL		
	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH
Długość rury podsiodłowej (mm)	400			425			450			475		
Max. głębokość osadzenia sztycy (mm)	257			383			308			333		
Kąt podsiodłowy	78,3°	78,7°	79,0°	78,3°	78,7°	79,0°	77,3°	77,7°	78,0°	77,3°	77,7°	78,0°
Długość górnej rury (mm)	556	555	555	587	586	585	620	620	619	652	652	652
Długość główki ramy (mm)	100			105			115			120		
Kąt główki ramy	63,5°	63,9°	64,2°	63,5°	63,9°	64,2°	63,5°	63,9°	64,2°	63,5°	63,9°	64,2°
Wyrządzenie widelca (mm)	44			44			44			44		
Trail (mm)	140	138	135	140	138	135	140	138	135	140	138	135
Baza kół (mm)	1214	1213	1212	1246	1245	1244	1271	1270	1269	1304	1303	1302
Długość tylnego trójkąta (mm)	445	443	442	445	443	442	445	443	442	445	443	442
Obniżenie środka suportu (mm)	35	30	25	35	30	25	35	30	25	35	30	25
Stack (mm)	627	624	622	632	629	626	641	638	635	645	642	642
Reach (mm)	426	430	434	456	460	464	476	480	484	506	510	510
Przekrok (mm)	723	727	732	743	747	752	756	760	765	771	771	777
Szerokość kierownicy (mm)	800			800			800			800		
Długość wspornika kierownicy (mm)	40			40			40			40		
Długość ramienia korby (mm)	165			170			170			170		
Rozmiar kół	29"			29"			29"			29"		

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.