

REIGN 29 SX

GIANT



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	S, M, L, XL
COLORIS	Starry Night / Jade Teal
CADRE	ALUXX SL-Grade Aluminum front and rear triangles, 146mm Maestro suspension, 12x148mm thru-axle
FOURCHE	Fox 38 Performance Elite, GRIP 2 damper, 37mm offset, 170mm, 15x110 Kabolt X, custom tuned for Giant
AMORTISSEUR	Fox DHX2 Performance Elite, lockout, 205/60, custom tuned for Giant S:400#, M:400#, L:450#, XL:500#
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact SL TR35, 800x35mm, 20mm rise
POIGNÉES	Giant Tactal Pro Single S:120mm, M:120mm, L:130mm, XL:130mm
POTENCE	Giant Contact SL 35 S:40mm, M:40mm, L:40mm, XL:40mm
TIGE DE SELLE	Giant Contact Switch dropper, remote S: 125mm travel / 30.9 x 395mm M: 150mm travel / 30.9 x 440mm L: 170mm travel / 30.9 x 450mm XL: 170mm travel / 30.9 x 450mm
SELLE	Giant Romero
PÉDALES	N/A
DÉRAILLEUR	
MANETTES	SRAM NX Eagle, 1x12
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SRAM NX Eagle
FREINS	Shimano SLX BR-M7120, hydraulic, Shimano RT-66 rotors [F]203mm, [R]203mm
LEVIERS DE FREIN	Shimano SLX BL-M7100
CASSETTE	SRAM NX Eagle, 11x50
CHAÎNE	SRAM NX Eagle
PÉDALIER	TruVativ Descendent 6k, DUB, 32t S:165mm, M:170mm, L:170mm, XL:170mm
BOITIER DE PÉDALIER	SRAM DUB, press fit

ROUES	
JANTES	Giant AM 29, alloy
MOYEUX	Giant Boost, sealed
RAYONS	Sapim
PNEUS	[F] Maxxis Assegai 29x2.5 WT, 3C MaxxTerra, EXO+, TR [R] Maxxis Minion DHR II 29x2.4 WT, 3C MaxxTerra, EXO+, TR tubeless
EXTRAS	tubeless prepared, 2.5" max tire size, 36t max chainring size, MRP SXg chain guide
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

Prix Public Conseillé: 4 600,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	S	M	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	431	431	464	496
Angle de tube de selle	76,4°	76,4°	76,4°	76,4°
Longueur du tube supérieur (mm)	574	601	640	666
Longueur du tube de direction (mm)	100	100	110	120
Angle du tube de direction	64,6°	64,6°	64,6°	64,6°
Déport de fourche (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	132,7	132,7	132,7	132,7
Empattement (mm)	1191	1220	1262	1289
Longueur des bases (mm)	439	439	439	439
Drop du boîtier de pédalier (mm)	27	27	27	27
Stack (mm)	622	622	631	640
Reach (mm)	423	451	488	511
Hauteur en statique (mm)	757	759	781	804
Largeur de cintre (mm)	800	800	800	800
Longueur de potence (mm)	40	40	40	40
Longueur des manivelles (mm)	165	170	170	170
Diamètre des roues	29"	29"	29"	29"

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.