

REIGN ADVANCED 1

GIANT



SPECIFIKACE

RÁM	
VELIKOSTI	S, M
BARVA	Digital Blurple/Raw Carbon
RÁM	Advanced-grade composite front and rear triangles, 160mm Maestro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle, 27.5 or 29-inch rear wheel compatible, flip chip - Maestro 3, integrated downtube storage
VIDLICE	Fox 38 Factory, 170mm, GRIP 2 damper, 15x110 Kabolt X, 44mm offset, custom tuned for Giant
TLUMIČ	Fox Float X2 Factory, 205/62.5, custom tuned for Giant
KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	Giant Contact SLR TR35, composite, 800x35mm, 20mm rise
GRIPY	Giant Tactal Pro Single S:120mm, M:120mm, L:130mm, XL:130mm
PŘEDSTAVEC	Giant Contact SL 35 S:40mm, M:40mm, L:40mm, XL:40mm
SEDLOVKA	TranzX travel-adjustable dropper, remote S: 120-150mm travel / 30.9 x 459mm
SEDLO	Giant Romero SL
PEDÁLY	-
OSAŽENÍ	
ŘAZENÍ	SRAM AXS Pod, discrete clamp, 1x12
PŘESMYKAČ	-
PŘEHAZOVAČKA	SRAM GX Eagle Transmission
BRZDY	Shimano SLX M7120, hydraulic, Shimano RT-66 rotors [F]220mm, [R]200mm
BRZDOVÉ PÁKY	Shimano SLX BL-M7100
KAZETA	SRAM GX Eagle Transmission, 10x52
ŘETĚZ	SRAM GX Eagle Transmission
KLIKY	SRAM GX Eagle Transmission, DUB, 32t, 55mm chainline S:165mm, M:170mm, L:170mm, XL:170mm
STŘED	SRAM DUB, press fit

KOLA	
RÁFKY	Giant TRX 2 29 Carbon WheelSystem, 30mm inner width
NÁBOJE	[F] Giant MTB alloy, 6-bolt, [R] Giant MTB alloy, 30t 3-pawl driver, 6-bolt
DRÁTY	Stainless steel
PLÁŠTĚ	[F] Maxxis Assegai 29x2.5 WT, 3C MaxxTerra, EXO+, TR [R] Maxxis Minion DHR II 29x2.4 WT, 3C MaxxTerra, DD, TR tubeless
DOPLŇKY	tubeless prepared, 2.5" max tire size, 36t max chainring size, MRP AMG CS chain guide, 3M tailgate protector

Cena: akční cena 146 399 Kč (původně 182 999 Kč)

GEOMETRIE

RÁM	S			M			L			XL		
	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH
Délka sedlové trubky (mm)	400			425			450			475		
Max. zasunutí sedlovky (mm)	262			287			312			337		
Úhel sedlové trubky	78,3°	78,7°	79,0°	78,3°	78,7°	79,0°	77,3°	77,7°	78,0°	77,3°	77,7°	78,0°
Délka horní trubky (mm)	556	555	555	587	586	585	620	620	619	652	652	651
Délka hlavové trubky (mm)	100			105			115			120		
Úhel hlavové trubky	63,5°	63,9°	64,2°	63,5°	63,9°	64,2°	63,5°	63,9°	64,2°	63,5°	63,9°	64,2°
Offset vidlice (mm)	44			44			44			44		
Trail (mm)	140	138	135	140	138	135	140	138	135	140	138	135
Rozvor (mm)	1214	1213	1212	1246	1245	1244	1271	1270	1269	1304	1303	1302
Délka řetězové vzpěry (mm)	445	443	442	445	443	442	445	443	442	445	443	442
Bottom Bracket Drop (mm)	35	30	25	35	30	25	35	30	25	35	30	25
Stack (mm)	627	624	622	632	629	626	641	638	635	645	642	639
Reach (mm)	426	430	434	456	460	464	476	480	484	506	510	514
Výška rámu od země (mm)	720	724	729	735	739	744	751	756	760	746	751	756
Šířka říditěk (mm)	800			800			800			800		
Délka představce (mm)	40			40			40			40		
Délka klik (mm)	165			170			170			170		
Rozměr kol	29"			29"			29"			29"		

Děláme vše pro to, aby veškeré údaje na tomto webu byly správné a aktuální. Přesto si ale musíme vyhradit právo na případné změny specifikací, barevného provedení a cen, a to bez předchozího upozornění. Děkujeme za pochopení.