



СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	S, M, L, XL
КОЛІР	Mercury/Raw Carbon
КОНСТРУКЦІЯ	Advanced-grade composite front and rear triangles, 160mm Maestro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle, 27.5 or 29-inch rear wheel compatible, flip chip - Maestro 3, integrated down tube storage
ВИЛКА	Fox 38 Factory, 170mm, GRIP X2 damper, 15x110 Kabolt X, 44mm offset
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	Fox Float X2 Factory, 205/62.5, custom tuned for Giant
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Contact TR35, 800x35mm, 35mm rise
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	Giant Tactal Pro Single
ВИНОС КЕРМА	Giant Contact SL 35 S:40mm, M:40mm, L:40mm, XL:40mm
ВИНОС СІДЛА	Contact Switch AT dropper, remote S: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm
СІДЛО	Giant Romero SL
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	SRAM AXS Pod, discrete clamp, 1x12
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	N/A
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	SRAM GX Eagle Transmission
ГАЛЬМА	TRP EVO DH-R, hydraulic, TRP rotors [F]220mm, [R]200mm
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	TRP DH-R EVO, hydraulic
КАСЕТА	SRAM GX Eagle Transmission, 10x52
ЛАНЦЮГ	SRAM GX Eagle Transmission
СИСТЕМА ШАТУНІВ	SRAM GX Eagle Transmission, DUB, 32t, 55mm chainline S:165mm, M:170mm, L:170mm, XL:170mm
КАРЕТКА	SRAM DUB, press fit

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Giant TRX WheelSystem, carbon, hookless, 30mm inner width, 40mm outer width, 22mm height, Wide Guard Technology
ВТУЛКИ	[F] Giant MTB alloy, six-bolt, [R] Giant MTB alloy, 72 POE (Points of Engagement), six-bolt, XD driver body
СПИЦІ	Sapim, 28, straight pull, DBL Technology
ШИНИ	[F] Maxxis Assegai 29x2.5 WT, 3C MaxxTerra, EXO+, TR [R] Maxxis Minion DHR II 27.5x2.4 WT, 3C MaxxTerra, DD, TR tubeless
ДОДАТКОВО	tubeless prepared, 2.5" max tire size, 36t max chainring size, MRP AMG CS chain guide, 3M tailgate protector

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	S			M			L			XL		
	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH
Довжина підсідельної труби (mm)	400			425			450			475		
Seat Post Insertion Depth (mm)	262			287			312			337		
Нахил підсідельної труби	77,5° 77,8° 78,2°			77,5° 77,8° 78,2°			76,5° 76,9° 77,2°			76,5° 76,9° 77,2°		
Довжина верхньої труби (mm)	558 557 556			589 588 587			622 621 621			654 653 653		
Висота кермової труби (mm)	100			105			115			120		
Нахил кермової труби	62,7° 63,0° 63,4°			62,7° 63,0° 63,4°			62,7° 63,1° 63,4°			62,7° 63,1° 63,4°		
Виліт вилки (mm)	44			44			44			44		
Шлях вилки (mm)	147 144 141			147 144 141			147 144 141			147 144 141		
Колісна база (mm)	1214 1213 1212			1246 1245 1244			1271 1270 1269			1304 1303 1303		
Довжина нижніх пір'їв рами (mm)	445 443 442			445 443 442			445 443 442			445 443 442		
Провисання каретки (mm)	29 24 19			29 24 19			29 24 19			29 24 19		
Ефективна висота (mm)	633 630 627			638 635 632			647 644 641			652 649 646		
Ефективна довжина (mm)	418 421 426			448 452 456			468 471 476			499 503 507		
Безпечна висота (mm)	714 718 723			733 738 742			746 750 755			762 766 771		
Ширина керма (mm)	800			800			800			800		
Довжина виносу (mm)	40			40			40			40		
Довжина шатунів (mm)	165			170			170			170		
Розмір коліс	29" [F] 27.5" [R]			29" [F] 27.5" [R]			29" [F] 27.5" [R]			29" [F] 27.5" [R]		

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.