

# REIGN ADVANCED 2 | V1

GIANT



## SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L, XL
FARBE(N)	Orion Nebula/Carbon
RAHMEN	Advanced Vollcarbon Rahmen, Maestro Hinterbau mit Geometrie Flip-Chip, Carbon Umlenkwiipe, Rahmen-Staufach, 160 mm Federweg, 12x148 mm, SRAM UDH Schaltauge
GABEL	RockShox ZEB Select, Charger RC Dämpfung, 170mm Federweg, Boost 15x110mm, GIANT custom tuned
DÄMPFER	RockShox Deluxe Select+ RT, 205x62,5 mm, Trunnion mount, GIANT custom tuned
COCKPIT	
LENKER	GIANT Contact SLR TR35 Carbon, 20 mm rise
GRIFFE	GIANT Tactal Pro Single Lock-On
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	TranzX Vario Stütze 30.9 mm (S:120-150mm, M:140-170mm, L-XL:170-200mm)
SATTEL	GIANT Romero SL
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano SLX M7100
UMWERFER	N/A
SCHALTWERK	Shimano SLX M7100 Shadow+, 12-fach
BREMSEN	Shimano BR-MT520 (4-Kolben), 220/203 mm
BREMSHEBEL	Shimano BL-MT501
KASSETTE	Shimano Deore M6100, 10-51T
KETTE	KMC X-12
KURBELSATZ	Shimano SLX M7100, 32T Kettenblatt, 55mm Kettenlinie
INNENLAGER	Shimano Pressfit

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT AM 29, Tubeless Ready, 30 mm Innenweite
NABEN (V/H)	RD02F / ED260-R
SPEICHEN	Sapim
REIFEN	Maxxis Assegai 29x2.5WT, 3C MaxxTerra, EXO+, TR / Maxxis Minion DHR II 29x2.4WT, 3C MaxxTerra, DoubleDown, TR; Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	3M Tailgate Protektor, MRP AMG Kettenführung, Tubeless Kit (Flüssigkeit, Ventile, Reifenheber, Ventilkernentferner, Anleitung)
GRENZEN	
MAX. ZULADUNG (KG)	138
MAX. REIFENBREITE	2,5"
MAX. KETTENBLATT	36T

UVP: 4.499,00 €

## GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S		M		L		XL				
	LOW	MID	LOW	MID	LOW	MID	LOW	MID			
Sitzrohrlänge (mm)	400		425		450		475				
Sitzwinkel	78,3°	78,7°	79,0°	78,3°	78,7°	79,0°	77,3°	77,7°	78,0°	77,3°	77,7°
Oberrohrlänge (mm)	556	555	555	587	586	585	620	620	619	652	652
Steuerröhrlänge (mm)	100		105		115		120				
Lenkwinkel	63,5°	63,9°	64,2°	63,5°	63,9°	64,2°	63,5°	63,9°	64,2°	63,5°	63,9°
Gabelvorbiegung (mm)	44		44		44		44				
Gabelnachlauf (mm)	140	138	135	140	138	135	140	138	135	140	138
Radstand (mm)	1214	1213	1212	1246	1245	1244	1271	1270	1269	1304	1303
Kettenstrebenlänge (mm)	445	443	442	445	443	442	445	443	442	445	443
Tretlagerabsenkung (mm)	35	30	25	35	30	25	35	30	25	35	30
Stack (mm)	627	624	622	632	629	626	641	638	635	645	642
Reach (mm)	426	430	434	456	460	464	476	480	484	506	510
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	720	724	729	735	739	744	751	756	760	746	751
Lenkerbreite (mm)	800		800		800		800				
Vorbaulänge (mm)	40		40		40		40				
Kurbellarmlänge (mm)	165		170		170		170				
Raddurchmesser	29"		29"		29"		29"				

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.