

# REIGN ADVANCED E+ 0

GIANT



## SPEZIFIKATIONEN

E-BIKE SYSTEM	
MOTOR	Giant SyncDrive Pro3 48V 90Nm
BEDIENEINHEIT	RideControl Ergo 4
DISPLAYEINHEIT	RideControl GO Lux
AKKU	EnergyPak Smart 560Wh, EnergyPak Plus 280Wh Range Extender, 48V
LADEGERÄT	EnergyPak Smart Charger, 4A 48V
KONNEKTIVITÄT	ANT+ kompatibel für E-Bike Profile
RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L, XL
FARBE(N)	Purple Haze/Metallic Navy
RAHMEN	Advanced Carbon Hauptrahmen, Maestro Hinterbau mit Geometrie Flip-Chip, Carbon Umlenkwappe, 170 mm Federweg, 12 x 148 mm, SRAM UDH Schalttauge
GABEL	Fox 38 Factory, GRIPX2 Dämpfung, 180 mm Federweg, Boost 15x110 mm
DÄMPFER	Fox Float X2 Factory, 205x65 mm, Trunion mount, custom tuned
COCKPIT	
LENKER	GIANT Contact SLR Trail Carbon Lenker-Vorbau-Einheit, 40/45/50mm Reach Anpassung, 800mm, 35mm rise
GRIFFE	GIANT Tactal Pro single lock-on
VORBAU	GIANT Contact SLR Trail Carbon Lenker-Vorbau-Einheit, 40/45/50mm Reach Anpassung, 800mm, 35mm rise
SATTELSTÜTZE	Fox Transfer Factory, 30,9mm, MMX Remote
SATTEL	GIANT Romero SL
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	SRAM AXS
SCHALTWERK	Sram XX Eagle Transmission AXS
BREMSEN	Sram Maven Ultimate, 4-Kolben, 200/200mm
BREMSEBEL	Sram Maven Ultimate
KASSETTE	Sram XS-1295 X0 Eagle Transmission, 10-52
KETTE	SRAM X0 Eagle Transmission
KURBELSATZ	Praxis XX Eagle Transmission 36T

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT e-TRX 2 Carbon 29"/27.5", Tubeless Ready, 30mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT e-TRX 2
SPEICHEN	GIANT e-TRX 2
REIFEN	Maxxis Assegai 29x2.5WT, 3C MaxxGrip, EXO+, TR / Maxxis Minion DHR II 27.5x2.4WT, 3C MaxxGrip, DoubleDown, TR, Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Aegis Tire Checker TPMS, Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Ventilkernwerkzeug, Bedienungsanleitung)
WEITERE AUSSTATTUNG	
BELEUCHTUNG (V/H)	Optional: - Giant Recon series e-bike lights available and direct connectable

UVP: 10.999,00 €

## GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S			M			L			XL		
	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH
Sitzrohrlänge (mm)	400			425			450			475		
Einstecktiefe der Sattelstütze (mm)	235			260			285			310		
Sitzwinkel	77,1°	77,5°	77,9°	77,1°	77,5°	77,9°	77,1°	77,5°	77,9°	77,1°	77,5°	77,9°
Oberrohrlänge (mm)	570	569	568	602	601	600	625	624	623	657	656	
Steuerrohrlänge (mm)	95			105			120			135		
Lenkwinkel	63,1°	63,5°	63,9°	63,1°	63,5°	63,9°	63,1°	63,5°	63,9°	63,1°	63,5°	63,9°
Gabelvorbiegung (mm)	44			44			44			44		
Gabelnachlauf (mm)	133,3	130,3	127,4	133,3	130,3	127,4	133,3	130,3	127,4	133,3	130,3	127,4
Radstand (mm)	1226	1226	1227	1261	1261	1261	1287	1288	1288	1323	1323	1323
Kettenstrebeneblänge (mm)	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Tretlagerabsenkung (mm)	10	5		10	5		10	5		10	5	
Stack (mm)	647	645	642	656	654	651	669	667	665	683	680	
Reach (mm)	426	430	435	456	460	465	476	480	485	505	510	
Lenkerbreite (mm)	800			800			800			800		
Vorbaulänge (mm)	40			40			40			40		
Kurbelarmlänge (mm)	160			160			160			160		
Raddurchmesser	R27.5" / F29"			R27.5" / F29"			R27.5" / F29"			R27.5" / F29"		

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.