

REIGN ADVANCED E+ 0



SPECYFIKACJA

E+ SYSTEM	
SILNIK	SyncDrive Pro3, 48v, 90Nm, 800W max. mocy, 400% max. wspomagania
MODUŁ STERUJĄCY	RideControl Ergo 4
WYŚWIETLACZ	RideControl GO Lux
AKUMULATOR	EnergyPak Smart Integrated 560Wh, 48V, extender Giant EnergyPak Plus 280
ŁADOWARKA	EnergyPak Smart 4A, 48V
ŁĄCZNOŚĆ	Aegis Tire Checker included in RideControl display
RAMA	
ROZMIARY	S, M, L, XL
KOLOR	Purple Haze/Metallic Navy
RAMA	kompozyt Advanced, rocker Advanced Forged Composite, 170mm Maestro
WIDELEC	Fox 38 Factory, 29", 180mm, Grip X2, 44mm offset, KaboltX 110x15mm Boost
TYLNY AMORTYZATOR	Fox Float X2 Factory, EVOL Large Volume, 205x65mm Trunnion, custom tuned for Giant
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact SLR Trail, 1-częściowa zintegrowana z mostkiem, 800mm szerokości, wznios 35mm, regulacja Reach 40/45/50mm, regulacja kąta +3°/0°/-3° stopnie, karbon
CHWYTY	Giant Tactal Pro-E, kształt "tapered" 135mm Ø28-30mm (S/M) 142mm Ø29-32mm (L/XL)
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact SLR Trail, 1-częściowa zintegrowana z mostkiem, regulacja Reach 40/45/50mm, regulacja kąta +3°/0°/-3° stopnie, karbon
WSPORNIK SIODŁA	Fox Transfer Factory, 30.9mm, manetka MMX
SIODŁO	Giant Romero SL, Neutral
NAPĘD	
MANETKI	SRAM AXS POD Rocker Paddle, 1x12
PRZERZUTKA TYLNA	SRAM XX Eagle Transmission AXS
HAMULCE	SRAM Maven Ultimate, 4-tłoczkowe, tarcze CenterLine 200mm
DZWIGNIE HAMULCA	SRAM Maven Ultimate Stealth
KASETA / WOLNOBIEG	SRAM XO Eagle Transmission, 10-52T, 12-s.
ŁAŃCUCH	SRAM XO Eagle Transmission Flattop Powerlock 12-s.
KORBA	SRAM XX Eagle Transmission Direct Mount E-MTB Chainring 36T Praxis Carbon E-crank Arms (Q-Factor:168mm, Length: 160mm)

KOŁA	
OBRĘCZE	E-TRX, [P] 30-622 / [T] 30-584, Hookless, Tubeless Ready, konstrukcja Wide Guard dla wzmocnionej wytrzymałości i ochrony opony przy dobieciu, karbon
PIASTY	Giant E-Drive, 260Nm 6-Pawl Driver, 72T, XD, [P] 15x110mm [T] 12x148mm, e-bike optimized
SZPRYCHY	Sapim Laser Straight Pull, [P] 28 [T] 28, zaplot DBL, e-bike optimized
OPONY	[P] Maxxis Assagai 29x2.5", TLR, EXO+ 3C MaxxGrip, zwijane [T] Maxxis MINION DHR II 27.5x2.4" WT, TLR, DoubleDown, 3C MaxxGrip Compound, zwijane
DODATKI	system monitorujący ciśnienie w oponach Aegis Tire Checker, MRP E-Amg - specjalnie zaprojektowana osłona z wbudowanym systemem tłumienia drgań, zestaw bezdławkowy (uszczelniacz 120ml, klucz do zaworu)
AKCESORIA	
OŚWIETLENIE	Optional: - Giant Recon series e-bike lights available and direct connectable
LIMITS	
CAŁKOWITY LIMIT WAGOWY	156 kg

Zalecana cena detaliczna: 47 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	S			M			L			XL
	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW
Długość rury podsiodłowej (mm)	400			425			450			475
Max. głębokość osadzenia sztycy (mm)	235			260			285			310
Kąt podsiodłowy	77,1°	77,5°	77,9°	77,1°	77,5°	77,9°	77,1°	77,5°	77,9°	77,1°
Długość górnej rury (mm)	570	569	568	602	601	600	625	624	623	657
Długość główki ramy (mm)	95			105			120			135
Kąt główki ramy	63,1°	63,5°	63,9°	63,1°	63,5°	63,9°	63,1°	63,5°	63,9°	63,1°
Wyprzedzenie widelca (mm)	44			44			44			44
Trail (mm)	133,3	130,3	127,4	133,3	130,3	127,4	133,3	130,3	127,4	133,3
Baza kół (mm)	1226	1226	1227	1261	1261	1261	1287	1288	1288	1323
Długość tylnego trójkąta (mm)	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Obniżenie środka suportu (mm)	10	5		10	5		10	5		10
Stack (mm)	647	645	642	656	654	651	669	667	665	683
Reach (mm)	426	430	435	456	460	465	476	480	485	505
Szerokość kierownicy (mm)	800			800			800			800
Długość wspornika kierownicy (mm)	40			40			40			40
Długość ramienia korby (mm)	160			160			160			160
Rozmiar kół	R27.5" / F29"			R27.5" / F29"			R27.5" / F29"			R27.5"

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.