

REIGN ADVANCED E+ 1



SPECIFIKACE

HYBRIDNÍ TECHNOLOGIE	
MOTOR	Giant SyncDrive Pro3X, 100Nm, 48V 800W max power, 400% max support ratio
OVLÁDACÍ JEDNOTKA	Giant RideControl Ergo 4
DISPLEJ	Giant RideControl Go Lux
BATERIE	Giant EnergyPak Smart 560X, 560Wh, 48V Giant EnergyPak Plus 280Wh range extender
NABÍJEČKA	Giant EnergyPak 4A Charger, 48V
RÁM	
VELIKOSTI	S, M, L, XL
BARVA	Mars Dust
RÁM	Advanced Composite frame, Advanced Forged Composite upper rocker, 170mm Maestro Suspension
VIDLICE	Fox Float 38 Performance Elite, 180mm, GripX2 damper, 4-way adjust, 110x15, Kabolt X
TLUMIČ	Fox DHX Performance Elite, 205x65mm, LSC LSR Std Steel Spring custom tuned
KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	Giant Contact SL TR35, 35mm rise, 5-degree upsweep, 9-degree backsweep, 35x800mm
GRIPY	Giant Tactal Pro-E, tapered, 135mm Ø28-30mm (S/M) 142mm Ø29-32mm (L/XL)
PŘEDSTAVEC	Giant Contact SL 35, 40 mm
SEDOVKA	Giant Contact Switch AT, travel-adjust dropper post, 30.9mm
SEDLO	Giant Romero, neutral
OSAŽENÍ	
ŘÁZENÍ	SRAM Eagle 90 Transmission
PŘEHAZOVAČKA	SRAM 90 Eagle Transmission
BRZDY	TRP EVO Expert, hydraulic disc, 4-piston, 220mm rotors [F/R]
BRZDOVÉ PÁKY	TRP EVO Expert
KAZETA	SRAM Eagle Transmission, 10x52, 12-speed
ŘETĚZ	SRAM Eagle Transmission, Flattop, PowerLink, 12-speed
KLIKY	Praxis e-HD forged crankarm set, Q-factor: 168mm, length: 155mm

KOLA	
RÁFKY	Giant e-TRA 2, Hookless, 30mm inner width, Wide Guard
NÁBOJE	Giant E-Drive 260Nm, 72t engagement, Boost, 15x110mm[F] 12x148mm[R], e-bike optimized
DRÁTY	Sapim Race [F] E-Lite [R], e-bike optimized
PLÁŠTĚ	Maxxis Assagai 29x2.5" foldable, EXO+ 3C MaxxGrip [F] Maxxis Minion DHR II 27.5x2.4" WT foldable, DoubleDown, 3C MaxxGrip [R]
DOPLŇKY	Aegis Tire Checker, BLE+ tire pressure monitoring system Tubeless kit (liquid, valves, levers, manual, tool)
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
SVĚTLA	Optional: Giant Recon series e-bike lights available and direct-connect compatible
OMEZENÍ	
MAX. CELKOVÉ ZATÍŽENÍ	156kg

Cena: 214 999 Kč

GEOMETRIE

RÁM	S	M	L	XL
	LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH
Úhel sedlové trubky	77,1° 77,5° 77,9°	77,5° 77,9° 77,1°	77,5° 77,9° 77,1°	77,5° 77,9°
Délka horní trubky (mm)	570 569 568	601 600	625 624 623	657 656 655
Délka hlavové trubky (mm)	95	105	120	135
Úhel hlavové trubky	63,1° 63,5° 63,9°	63,5° 63,9° 63,1°	63,5° 63,9° 63,1°	63,5° 63,9°
Rozvor (mm)	1226 1226 1227	1261 1261	1287 1288 1288	1323 1323 1324
Délka řetězové vřpěry (mm)	450 450 450	450 450	450 450 450	450 450 450
Stack (mm)	647 645 642	654 651	669 667 665	683 680 678
Reach (mm)	426 430 435	460 465	476 480 485	505 510 514
Délka klik (mm)	155	155	155	155

Děláme vše pro to, aby veškeré údaje na tomto webu byly správné a aktuální. Přesto si ale musíme vyhradit právo na případné změny specifikací, barevného provedení a cen, a to bez předchozího upozornění. Děkujeme za pochopení.