

REIGN ADVANCED E+ 1



SPEZIFIKATIONEN

E-BIKE SYSTEM	
MOTOR	Giant SyncDrive Pro3 48V 90Nm
BEDIENEINHEIT	RideControl Ergo 4
DISPLAYEINHEIT	RideControl GO Lux
AKKU	EnergyPak Smart 560Wh, 48V
LADEGERÄT	EnergyPak Smart Charger, 4A 48V
KONNEKTIVITÄT	ANT+ kompatibel für E-Bike Profile
RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L, XL
FARBE(N)	Mercury/Carbon Smoke
RAHMEN	Advanced Carbon Hauptrahmen, Maestro Hinterbau mit Geometrie Flip-Chip, Carbon Umlenkkippe, 170 mm Federweg, 12 x 148 mm, SRAM UDH Schalttauge
GABEL	Fox 38 Performance Elite, GRIPX2 Dämpfung, 180 mm Federweg, Boost 15x110 mm
DÄMPFER	Fox Float X Performance, 205x65 mm, Trunnion mount, custom tuned
COCKPIT	
LENKER	Giant Contact Enduro, 800mm, 35mm rise
GRIFFE	GIANT Tactal Pro single lock-on
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch AT Vario Stütze 30.9mm
SATTEL	GIANT Romero
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Sram Eagle 90 Transmission, 12f
SCHALTWERK	Sram Eagle 90 Transmission
BREMSSEN	TRP DH-R Evo, 4-Kolben, 220/220mm
BREMSHEBEL	TRP DH-R Evo
KASSETTE	Sram 70 Eagle Transmission, 10-52T
KETTE	Sram 70 Eagle Transmission
KURBELSATZ	Praxis e-HD 36T

LAUFRÄDER	
FELGEN	Giant e-TRA 29"/27.5", Tubeless Ready, 30mm Innenweite
NABEN (V/H)	Giant e-TRA
SPEICHEN	Giant e-TRA
REIFEN	Maxxis Assegai 29x2.5WT, 3C MaxxGrip, EXO+, TR / Maxxis Minion DHR II 27.5x2.4WT, 3C MaxxGrip, DoubleDown, TR, Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Aegis Tire Checker TPMS, Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Ventilkernwerkzeug, Bedienungsanleitung)
GRENZEN	
KOMPATIBILITÄT	EnergyPak Plus 280Wh Range Extender
WEITERE AUSSTATTUNG	
BELEUCHTUNG (V/H)	Optional: - Giant Recon series e-bike lights available and direct connectable
GRENZEN	
MAX. ZUL. GESAMTMASSE (KG)	156 kg

UVP: 7.999,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M	L	XL
	LOW MID HIGH	LOW MID HIGH	LOW MID HIGH	LOW MID HIGH
Sitzrohrlänge (mm)	400	425	450	475
Einstecktiefe der Sattelstütze (mm)	235	260	285	310
Sitzwinkel	77,1° 77,5° 77,9°	77,1° 77,5° 77,9°	77,1° 77,5° 77,9°	77,1° 77,5° 77,9°
Oberrohrlänge (mm)	570 569 568	602 601 600	625 624 623	657 656
Steuerrohrlänge (mm)	95	105	120	135
Lenkwinkel	63,1° 63,5° 63,9°	63,1° 63,5° 63,9°	63,1° 63,5° 63,9°	63,1° 63,5° 63,9°
Gabelvorbiegung (mm)	44	44	44	44
Gabelnachlauf (mm)	133,3 130,3 127,4	133,3 130,3 127,4	133,3 130,3 127,4	133,3 130,3 127,4
Radstand (mm)	1226 1226 1227	1261 1261 1261	1287 1288 1288	1323 1323 1323
Kettenstrebeneilung (mm)	450 450 450	450 450 450	450 450 450	450 450 450
Tretlagerabsenkung (mm)	10 5	10 5	10 5	10 5
Stack (mm)	647 645 642	656 654 651	669 667 665	683 680
Reach (mm)	426 430 435	456 460 465	476 480 485	505 510
Lenkerbreite (mm)	800	800	800	800
Vorbaulänge (mm)	40	40	40	40
Kurbelarmlänge (mm)	160	160	160	160
Raddurchmesser	R27.5" / F29"	R27.5" / F29"	R27.5" / F29"	R27.5" / F29"

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.