

REIGN ADVANCED E+ 1

GIANT



SPECYFIKACJA

E+ SYSTEM	
SILNIK	SyncDrive Pro3X, 100Nm, 48V, 800W max. mocy, 400% max. wspomagania
MODUŁ STERUJĄCY	RideControl Ergo 4
WYŚWIETLACZ	RideControl GO Lux
AKUMULATOR	EnergyPak Smart Integrated 560, 48V, extender EnergyPak Plus 280
ŁADOWARKA	EnergyPak 4A Charger 48V
RAMA	
ROZMIARY	S, M, L, XL
KOLOR	Mars Dust
RAMA	kompozyt Advanced, rocker Advanced Forged Composite, 170mm Maestro
WIDELEC	Fox Float 38 Performance Elite, 180mm, GripX2, 4-stopniowa regulacja, 110x15 KaboltX
TYLNY AMORTYZATOR	Fox DHX Performance Elite, 205x65mm, LSC LSR Std Steel Spring Custom tuned, 30% sag (zalecany)
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact SL TR35, wznios 35mm rize, Up: 5° Back: 9°, 35x800mm, aluminium
CHWYTY	Giant Tactal Pro-E, stożkowa konstrukcja 135mm Ø28–30mm (S/M) 142mm Ø29–32mm (L/XL)
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact SL 35
WSPORNIK SIODŁA	Giant Contact Switch, dropper, 30,9mm, regulacja skoku (S:110–140, M:140–170, L/XL: 170–200), manetka MMX
SIODŁO	Giant Romero, Neutral
PEDAŁY	-
NAPĘD	
MANETKI	SRAM Eagle 90 Transmission Single Click, 1x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	-
PRZERZUTKA TYLNA	SRAM 90 Eagle Transmission
HAMULCE	TRP EVO Expert, 4-tłoczkowe, 220mm
DZWIGNIE HAMULCA	TRP EVO Expert
KASETA / WOLNOBIEG	SRAM Eagle Transmission, 10-52T, 12-rzędowa
ŁAŃCUCH	SRAM Eagle Transmission Flattop Powerlink 12s
KORBA	SRAM Eagle Transmission 104BCD 36T, ramiona Praxis e-HD z kutego aluminium (Q-Factor:168mm, długość: 155mm)
ŚRODEK SUPORTU	-

KOŁA	
OBRĘCZE	E-TRA, [P] 30-622 / [T] 30-584, Hookless, Tubeless Ready, konstrukcja Wide Guard dla wzmocnionej wytrzymałości i ochrony opony przy dobieciu, aluminium
PIASTY	Giant, E-Drive 260Nm 6-Pawl Driver, 72T, XD, [P] 15x110mm [T] 12x148mm, e-bike optimized
SZPRYCHY	Sapim Race, [P] 28 [T] 28, e-bike optimized
OPONY	[P] Maxxis Assagai 29x2.5", TLR, EXO+ 3C MaxxGrip, zwijane [T] Maxxis MINION DHR II 27.5x2.4" WT, TLR, DoubleDown, 3C MaxxGrip Compound, zwijane
DODATKI	System monitorujący ciśnienie w oponach AEGIS Tire Checker, zestaw bezdławkowy (uszczelniaacz 120ml, klucz do zaworu)
AKCESORIA	
OŚWIETLENIE	Optional: Giant Recon series e-bike lights available and direct-connect compatible
BŁOTNIKI/OŚŁONA ŁAŃCUCHA	MRP E-Arm, customowa osłona tarczy ze zintegrowanym systemem tłumienia
LIMITS	
LIMIT ŁĄCZNEGO OBCIĄŻENIA	156kg

Zalecana cena detaliczna: 36 499,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	S		M		L		XL	
	LOW HIGH		LOW HIGH		LOW HIGH		LOW HIGH	
Kąt podsiodłowy	77,1°	77,5°	77,9°	77,5°	77,9°	77,1°	77,5°	77,9°
Długość górnej rury (mm)	570	569	568	601	600	625	624	623
Długość główki ramy (mm)	95			105		120		135
Kąt główki ramy	63,1°	63,5°	63,9°	63,5°	63,9°	63,1°	63,5°	63,9°
Baza kół (mm)	1226	1226	1227	1261	1261	1287	1288	1288
Długość tylnego trójkąta (mm)	450	450	450	450	450	450	450	450
Stack (mm)	647	645	642	654	651	669	667	665
Reach (mm)	426	430	435	460	465	476	480	485
Długość ramienia korby (mm)	155			155		155		155

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.