

REIGN ADVANCED E+ 2



SPECIFIKACE

HYBRIDNÍ TECHNOLOGIE	
MOTOR	Giant SyncDrive Pro3X, 100Nm, 48V 800W max power, 400% max support ratio
OVLÁDACÍ JEDNOTKA	Giant RideControl Ergo 4
DISPLEJ	Giant RideControl Go Lux
BATERIE	Giant EnergyPak Smart 560X, 560Wh, 48V Giant EnergyPak Plus 280Wh range extender
NABÍJEČKA	Giant EnergyPak 4A Charger, 48V
RÁM	
VELIKOSTI	S, M, L, XL
BARVA	Prismatic Haze
RÁM	Advanced Composite frame, Advanced Forged Composite upper rocker, 170mm Maestro Suspension
VIDLICE	RockShox Zeb select, 29", 180mm travel, Delta RC damper, 44mm offset, Maxle Stealth, 110x15mm Boost axle
TLUMIČ	RockShox SuperDeluxe Select, RT, 205x65mm, custom tuned, 30% sag recommended
KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	Giant Contact TR35, 35mm rize, Up: 5° Back: 9°, 35x800mm
GRIPY	Giant Tactal Pro-E, tapered, 135mm Ø28–30mm (S/M) 142mm Ø29–32mm (L/XL)
PŘEDSTAVEC	Giant Contact SL 35, 40 mm
SEDOVKA	Giant Contact Switch AT, travel-adjust dropper post, 30.9mm
SEDLO	Giant Romero, neutral
OSAZENÍ	
ŘAZENÍ	Shimano Deore, 12-speed
PŘEHAZOVAČKA	Shimano Deore, RD-7200, 12-speed Shadow+
BRZDY	TRP EVO Comp, hydraulic disc, 4-piston, 220mm [F/R]
BRZDOVÉ PÁKY	TRP EVO Comp
KAZETA	Shimano Deore, HyperGlide+, 12-speed, 11-51T
ŘETĚZ	Shimano Deore, 12-speed
KLIKY	Praxis e-HD forged crankarm set, Q-factor: 168mm, length: 155mm

KOLA	
RÁFKY	Giant e-TRA 2, Hookless, 30mm inner width, Wide Guard
NÁBOJE	Giant E-Drive 260Nm, 72t engagement, Boost, 15x110mm [F] 12x148mm [R], e-bike optimized
DRÁTY	Sapim Race [F] E-Lite [R], e-bike optimized
PLÁŠTĚ	Maxxis Assagai 29x2.5" foldable, EXO+ 3C MaxxGrip [F] Maxxis Minion DHR II 27.5x2.4" WT foldable, DoubleDown, 3C MaxxGrip [R]
DOPLŇKY	Aegis Tire Checker, BLE+ tire pressure monitoring system Tubeless kit (liquid, valves, levers, manual, tool)
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
SVĚTLA	Optional: Giant Recon series e-bike lights available and direct-connect compatible
OMEZENÍ	
MAX. CELKOVÉ ZATÍŽENÍ	156kg

Cena: 189 999 Kč

GEOMETRIE

RÁM	S			M		L			XL		
	LOW HIGH			LOW HIGH		LOW HIGH			LOW HIGH		
Úhel sedlové trubky	77,1°	77,5°	77,9°	77,5°	77,9°	77,1°	77,5°	77,9°	77,1°	77,5°	77,9°
Délka horní trubky (mm)	570	569	568	601	600	625	624	623	657	656	655
Délka hlavové trubky (mm)	95			105		120			135		
Úhel hlavové trubky	63,1°	63,5°	63,9°	63,5°	63,9°	63,1°	63,5°	63,9°	63,1°	63,5°	63,9°
Rozvor (mm)	1226	1226	1227	1261	1261	1287	1288	1288	1323	1323	1324
Délka řetězové vzpěry (mm)	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Stack (mm)	647	645	642	654	651	669	667	665	683	680	678
Reach (mm)	426	430	435	460	465	476	480	485	505	510	514
Délka klik (mm)	155			155		155			155		

Děláme vše pro to, aby veškeré údaje na tomto webu byly správné a aktuální. Přesto si ale musíme vyhradit právo na případné změny specifikací, barevného provedení a cen, a to bez předchozího upozornění. Děkujeme za pochopení.