

REIGN ADVANCED E+ 2

GIANT



SPEZIFIKATIONEN

E-BIKE SYSTEM	
MOTOR	Giant SyncDrive Pro3 48V 90Nm
BEDIENEINHEIT	RideControl Ergo 4
DISPLAYEINHEIT	RideControl GO Lux
AKKU	EnergyPak Smart 560Wh, 48V
LADEGERÄT	EnergyPak Smart Charger, 4A 48V
KONNEKTIVITÄT	ANT+ kompatibel für E-Bike Profile
RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L, XL
FARBE(N)	Moon Dust
RAHMEN	Advanced Carbon Hauptrahmen, Maestro Hinterbau mit Geometrie Flip-Chip, Carbon Umlenkkippe, 170 mm Federweg, 12 x 148 mm, SRAM UDH Schalttauge
GABEL	RockShox ZEB Select, Charge RC Dämpfer, 180mm Federweg, Boost 15x110
DÄMPFER	Fox Float X Performance, 205x65 mm, Trunnion mount, custom tuned
COCKPIT	
LENKER	Giant Contact Enduro, 800mm, 35mm rise
GRIFFE	GIANT Tactal Pro single lock-on
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch AT Vario Stütze 30.9mm
SATTEL	GIANT Romero
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Deore SL-M6100
SCHALTWERK	Shimano Deore RD-M6100 12-fach
BREMSEN	Shimano SLX, hydraulic disc, 4-piston, 220mm [F/R]
BREMSHEBEL	Shimano SLX
KASSETTE	Shimano CS-M6100 Deore, 10-51T
KETTE	Shimano CN-M6100
KURBELSATZ	Praxis e-HD 36T

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT AM 29", Tubeless Ready, 30 mm Innenweite
NABEN (V/H)	Giant E-Drive
SPEICHEN	Edelstahl
REIFEN	Maxxis Assegai 29x2.5WT, 3C MaxxGrip, EXO+, TR / Maxxis Minion DHR II 27.5x2.4WT, 3C MaxxGrip, DoubleDown, TR, Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Aegis Tire Checker TPMS, Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Ventilkernwerkzeug, Bedienungsanleitung)
GRENZEN	
KOMPATIBILITÄT	EnergyPak Plus 280Wh Range Extender
WEITERE AUSSTATTUNG	
BELEUCHTUNG (V/H)	Optional: - Giant Recon series e-bike lights available and direct connectable

UVP: 6.499,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S			M			L			XL		
	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH
Sitzrohrlänge (mm)	400			425			450			475		
Einstecktiefe der Sattelstütze (mm)	235			260			285			310		
Sitzwinkel	77,1°	77,5°	77,9°	77,1°	77,5°	77,9°	77,1°	77,5°	77,9°	77,1°	77,5°	77,9°
Oberrohrlänge (mm)	570	569	568	602	601	600	625	624	623	657	656	655
Steuerrohrlänge (mm)	95			105			120			135		
Lenkwinkel	63,1°	63,5°	63,9°	63,1°	63,5°	63,9°	63,1°	63,5°	63,9°	63,1°	63,5°	63,9°
Gabelvorbiegung (mm)	44			44			44			44		
Gabelnachlauf (mm)	133,3	130,3	127,4	133,3	130,3	127,4	133,3	130,3	127,4	133,3	130,3	127,4
Radstand (mm)	1226	1226	1227	1261	1261	1261	1287	1288	1288	1323	1323	1323
Kettenstrebeneilung (mm)	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Tretlagerabsenkung (mm)	10	5		10	5		10	5		10	5	
Stack (mm)	647	645	642	656	654	651	669	667	665	683	680	678
Reach (mm)	426	430	435	456	460	465	476	480	485	505	510	515
Lenkerbreite (mm)	800			800			800			800		
Vorbauhöhe (mm)	40			40			40			40		
Kurbelarmhöhe (mm)	160			160			160			160		
Raddurchmesser	R27.5" / F29"			R27.5" / F29"			R27.5" / F29"			R27.5" / F29"		

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.