

REIGN ADVANCED E+ 2

GIANT



SPECYFIKACJA

E+ SYSTEM	
SILNIK	SyncDrive Pro3, 48v, 90Nm, 800W max. mocy, 400% max. wspomagania
MODUŁ STERUJĄCY	RideControl Ergo 4
WYŚWIETLACZ	RideControl GO Lux
AKUMULATOR	EnergyPak Smart Integrated 560Wh, 48V, kompatybilny z extenderem EnergyPak Plus 280
ŁADOWARKA	EnergyPak Smart 4A, 48V
ŁĄCZNOŚĆ	Łączność z aplikacją Giant RideControl bezprzewodowe wyświetlacze ANT+ z profilem e-bike (LEV)
RAMA	
ROZMIARY	S, M, L, XL
KOLOR	Moon Dust
RAMA	kompozyt Advanced, rocker Advanced Forged Composite, 170mm Maestro
WIDELEC	RockShox Zeb select, 29", 180mm, Charge RC, 44mm offset, Maxle Stealth, 110x15mm Boost
TYLNY AMORTYZATOR	Fox Float X Performance, EVOL Large Volume, 205x65mm Trunnion, custom tuned for Giant
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact Enduro, 35x800mm, wznios 35mm, , Up: 5° Back: 9°, aluminium
CHWYTY	Giant Tactal Pro-E, kształt "tapered" 135mm Ø28–30mm (S/M) 142mm Ø29–32mm (L/XL)
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact SL 35
WSPORNIK SIODEŁA	Giant Contact Switch, dropper, 30,9mm, regulacja skoku (S:110–140, M:140–170,L/XL: 170–200), manetka MMX
SIODEŁO	Giant Romero, Neutral
NAPĘD	
MANETKI	Shimano Deore, 1x12
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano Deore, Shadow+
HAMULCE	Shimano SLX, 4-tłoczkowe, tarcze 220mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano SLX
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano Deore, 10-51T, 12-s.
ŁAŃCUCH	Shimano Deore 12-s.
KORBA	Praxis 36T, stal premium 4130 kuta na zimno, ramiona Praxis e-HD z kutego aluminium (Q-Factor:168mm, Length: 160mm)

KOŁA	
OBRĘCZE	AM30, [P] 30-622 / [T] 30-584, Tubeless Ready, aluminium
PIASTY	Giant E-Drive 260Nm 6-Pawl Driver, 72T, [P] 15x110mm [T] 12x148mm, e-bike optimized
SZPRYCHY	Sapim [P] Race [R] E-Lite, e-bike optimized
OPONY	[P] Maxxis Assagai 29x2.5", TLR, EXO+ 3C MaxxGrip, zwijane [T] Maxxis MINION DHR II 27.5x2.4" WT, TLR, DoubleDown, 3C MaxxGrip Compound, zwijane
DODATKI	system monitorujący ciśnienie w oponach Aegis Tire Checker, MRP E-Amg - specjalnie zaprojektowana osłona z wbudowanym systemem tłumienia drgań, zestaw bezdłtkowy (uszczelniaacz 120ml, klucz do zaworu)
AKCESORIA	
OŚWIETLENIE	Optional: - Giant Recon series e-bike lights available and direct connectable

Zalecana cena detaliczna: 28 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	S			M			L			XL
	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW
Długość rury podsiodłowej (mm)	400			425			450			475
Max. głębokość osadzenia sztycy (mm)	235			260			285			310
Kąt podsiodłowy	77,1°	77,5°	77,9°	77,1°	77,5°	77,9°	77,1°	77,5°	77,9°	77,1°
Długość górnej rury (mm)	570	569	568	602	601	600	625	624	623	657
Długość główki ramy (mm)	95			105			120			135
Kąt główki ramy	63,1°	63,5°	63,9°	63,1°	63,5°	63,9°	63,1°	63,5°	63,9°	63,1°
Wyprzedzenie widelca (mm)	44			44			44			44
Trail (mm)	133,3	130,3	127,4	133,3	130,3	127,4	133,3	130,3	127,4	133,3
Baza kół (mm)	1226	1226	1227	1261	1261	1261	1287	1288	1288	1323
Długość tylnego trójkąta (mm)	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Obniżenie środka suportu (mm)	10	5		10	5		10	5		10
Stack (mm)	647	645	642	656	654	651	669	667	665	683
Reach (mm)	426	430	435	456	460	465	476	480	485	505
Szerokość kierownicy (mm)	800			800			800			800
Długość wspornika kierownicy (mm)	40			40			40			40
Długość ramienia korby (mm)	160			160			160			160
Rozmiar kół	R27.5" / F29"			R27.5" / F29"			R27.5" / F29"			R27.5"

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.