

REIGN ADVANCED E+ 2



SPECYFIKACJA

E+ SYSTEM	
SILNIK	SyncDrive Pro3X, 100Nm, 48V, 800W max. mocy, 400% max. wspomagania
MODUŁ STERUJĄCY	Giant RideControl Ergo 4
WYŚWIETLACZ	Giant RideControl GO Lux
AKUMULATOR	iant EnergyPak Smart 560X, 560Wh, 48V Giant EnergyPak Plus 280Wh range extender
ŁADOWARKA	EnergyPak Smart Integrated 560, 48V, extender EnergyPak Plus 280
RAMA	
ROZMIARY	S, M, L, XL
KOLOR	Prismatic Haze
RAMA	kompozyt Advanced, rocker Advanced Forged Composite, 170mm Maestro
WIDELEC	RockShox Zeb Select, 180mm, Delta RC, 44mm offset, Maxle Stealth, 110x15mm Boost
TYLNY AMORTYZATOR	RockShox SuperDeluxe Select, RT, 205x65mm, Custom tuned, 30% sag (zalecany)
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact SL TR35, wznios 35mm rize, Up: 5° Back: 9°, 35x800mm, aluminium
CHWYTY	Giant Tactal Pro-E, stożkowa konstrukcja 135mm Ø28–30mm (S/M) 142mm Ø29–32mm (L/XL)
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact SL 35
WSPORNIK SIODŁA	Giant Contact Switch, dropper, 30,9mm, regulacja skoku (S:110–140, M:140–170, L/XL: 170–200), manetka MMX
SIODŁO	Giant Romero, Neutral
PEDAŁY	-
NAPĘD	
MANETKI	Shimano Deore, 1x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	-
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano Deore, 12s. Shadow+
HAMULCE	TRP EVO Comp, 4-tłoczkowe, 220mm
DZWIGNIE HAMULCA	TRP EVO Comp
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano Deore, HyperGlide+, 11-51T, 12-rzędowa
ŁAŃCUCH	Shimano Deore 12s
KORBA	Praxis MTN e-ring 104BCD 36T, ramiona Praxis e-HD z kutego aluminium (Q-Factor:168mm, długość: 155mm)
ŚRODEK SUPORTU	-

KOŁA	
OBRĘCZE	E-TRA, [P] 30-622 / [T] 30-584, Hookless, Tubeless Ready, konstrukcja Wide Guard dla wzmocnionej wytrzymałości i ochrony opony przy dobieciu, aluminium
PIASTY	Giant, E-Drive 260Nm 6-Pawl Driver, 72T, [P] 15x110mm [T] 12x148mm, e-bike optimized
SZPRYCHY	Sapim Race, [P] 28 [T] 28, e-bike optimized
OPONY	[P] Maxxis Assagai 29x2.5", TLR, EXO+ 3C MaxxGrip, zwijane [T] Maxxis MINION DHR II 27.5x2.4" WT, TLR, DoubleDown, 3C MaxxGrip Compound, zwijane
DODATKI	system monitorujący ciśnienie w oponach AEGIS Tire Checker, zestaw bezdętkowy (uszczelniaacz 120ml, klucz do zaworu)
AKCESORIA	
OŚWIETLENIE	Opcjonalnie: Giant Recon E bezpośrednio łączone z E+ System
ZABEZPIECZENIE	-
BAGAŻNIK	-
BŁOTNIKI/OŚLONA ŁAŃCUCHA	MRP E-Arm, customowa osłona tarczy ze zintegrowanym systemem tłumienia
LIMITS	
LIMIT ŁĄCZNEGO OBCIĄŻENIA	156kg

Zalecana cena detaliczna: 30 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	S		M		L		XL	
	LOW HIGH		LOW HIGH		LOW HIGH		LOW HIGH	
Kąt podsiodłowy	77,1° 77,5°		77,9° 77,5° 77,9° 77,1°		77,5° 77,9° 77,1°		77,5° 77,9°	
Długość górnej rury (mm)	570 569 568		601 600		625 624 623		657 656 655	
Długość główki ramy (mm)	95		105		120		135	
Kąt główki ramy	63,1° 63,5°		63,9° 63,5° 63,9° 63,1°		63,5° 63,9° 63,1°		63,5° 63,9°	
Baza kół (mm)	1226 1226 1227		1261 1261		1287 1288 1288		1323 1323 1324	
Długość tylnego trójkąta (mm)	450 450 450		450 450		450 450 450		450 450 450	
Stack (mm)	647 645 642		654 651		669 667 665		683 680 678	
Reach (mm)	426 430 435		460 465		476 480 485		505 510 514	
Długość ramienia korby (mm)	155		155		155		155	

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.