

REIGN ADVANCED-FR



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L, XL
RAHMEN	Advanced Carbon Rahmen, Maestro 160mm Federweg, Flip Chip, 12x148mm
DÄMPFER	Fox Float DHX2 Factory Stahlfeder, 205x62,5, custom tuned

LAUFRÄDER	
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	2.5" max tire size, 36t max chainring size, MRP AMG CS chain guide, 3M tailgate protector
GRENZEN	
MAX. KETTENBLATT	36T

UVP: 4.000,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S			M			L			XL		
	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH
Sitzrohrlänge (mm)	400			425			450			475		
Einstecktiefe der Sattelstütze (mm)	262			287			312			337		
Sitzwinkel	78,3° 78,7° 79,0°			78,3° 78,7° 79,0°			77,3° 77,7° 78,0°			77,3° 77,7° 78,0°		
Oberrohrlänge (mm)	556 555 555			587 586 585			620 620 619			652 652 652		
Steuerrohrlänge (mm)	100			105			115			120		
Lenkwinkel	63,5° 63,9° 64,2°			63,5° 63,9° 64,2°			63,5° 63,9° 64,2°			63,5° 63,9° 64,2°		
Gabelvorbiegung (mm)	44			44			44			44		
Gabelnachlauf (mm)	140 138 135			140 138 135			140 138 135			140 138 135		
Radstand (mm)	1214 1213 1212			1246 1245 1244			1271 1270 1269			1304 1303 1302		
Kettenstrebenlänge (mm)	445 443 442			445 443 442			445 443 442			445 443 442		
Tretlagerabsenkung (mm)	35 30 25			35 30 25			35 30 25			35 30 25		
Stack (mm)	627 624 622			632 629 626			641 638 635			645 642 640		
Reach (mm)	426 430 434			456 460 464			476 480 484			506 510 514		
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	720 724 729			735 739 744			751 756 760			766 771 776		
Lenkerbreite (mm)	800			800			800			800		
Vorbaulänge (mm)	40			40			40			40		
Kurbelarmlänge (mm)	165			170			170			170		
Raddurchmesser	29"			29"			29"			29"		

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.