



СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	S, M, L, XL
КОЛІР	Rainbow Sprayed
КОНСТРУКЦІЯ	Advanced-grade composite front and rear triangles, 160mm Maestro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle, 27.5 or 29-inch rear wheel compatible, flip chip - Maestro 3, integrated downtube storage
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	Fox Float X2 Factory, 205/62.5, custom tuned for Giant

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	S			M			L			XL		
Довжина підсідельної труби (mm)	LOW MID HIGH			LOW MID HIGH			LOW MID HIGH			LOW MID HIGH		
Seat Post Insertion Depth (mm)	262			287			312			337		
Нахил підсідельної труби	78,3° 78,7° 79,0°			78,3° 78,7° 79,0°			77,3° 77,7° 78,0°			77,3° 77,7° 78,0°		
Довжина верхньої труби (mm)	556 555 555	587 586 585	620 620 619	652 652 652								
Висота кермової труби (mm)	100			115			120					
Нахил кермової труби	63,5° 63,9° 64,2°			63,5° 63,9° 64,2°			63,5° 63,9° 64,2°			63,5° 63,9° 64,2°		
Виліт вилки (mm)	44			44			44			44		
Шлях вилки (mm)	140 138 135	140 138 135	140 138 135	140 138 135								
Колісна база (mm)	1214 1213 1212	1246 1245 1244	1271 1270 1269	1304 1303 1302								
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	445 443 442	445 443 442	445 443 442	445 443 443								
Провисання каретки (mm)	35 30 25	35 30 25	35 30 25	35 30 25								
Ефективна висота (mm)	627 624 622	632 629 626	641 638 635	645 642 642								
Ефективна довжина (mm)	426 430 434	456 460 464	476 480 484	506 510 510								
Безпечна висота (mm)	720 724 729	735 739 744	751 756 760	746 751 751								
Ширина керма (mm)	800			800			800			800		
Довжина виносу (mm)	40			40			40			40		
Довжина шатунів (mm)	165			170			170			170		
Розмір коліс	29"			29"			29"			29"		

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.