

REIGN ADVANCED PRO 0

GIANT



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	S, M, L, XL
COLORIS	Gloss Messier/Matte Carbon
CADRE	Advanced-Grade Composite front and rear triangles, 160mm Maestro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle, 27.5 or 29-inch rear wheel compatible, flip chip - Maestro 3, integrated downtube storage
FOURCHE	Fox 38 Factory, 170mm, GRIP 2 damper, 15x110 Kabolt X, 44mm offset, custom tuned for Giant
AMORTISSEUR	Fox DHX2 Factory, coil, 205/62.5, custom tuned for Giant S:425#, M:425#, L:450#, XL: 475#
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact SLR TR35, composite, 800x35mm, 20mm rise
POIGNÉES	Giant Tactal Pro Single S:120mm, M:120mm, L:130mm, XL:130mm
POTENCE	Giant Contact SL 35 S:40mm, M:40mm, L:40mm, XL:40mm
TIGE DE SELLE	TranzX travel-adjustable dropper, remote S: 120-150mm travel / 30.9 x 459mm
SELLE	Giant Romero SL
PÉDALES	N/A
DÉRAILLEUR	
MANETTES	SRAM AXS, 1x12
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SRAM XX1 Eagle AXS Eagle
FREINS	Shimano XTR M-9120, hydraulic, Shimano RT-66 rotors [F]220mm, [R]200mm
LEVIERS DE FREIN	Shimano XTR BL-M9120
CASSETTE	SRAM X01 Eagle, 10x52
CHAÎNE	SRAM X01 Eagle
PÉDALIER	SRAM XX1 Eagle, 34t, 55mm chainline S:165mm, M:170mm, L:170mm, XL:170mm
BOITIER DE PÉDALIER	SRAM DUB, press fit

ROUES	
JANTES	ZIPP 3ZERO MOTO with TyreWiz
MOYEUX	ZIPP 3ZERO MOTO
RAYONS	ZIPP 3ZERO MOTO
PNEUS	[F] Maxxis Assegai 29x2.5 WT, 3C MaxxTerra, EXO+, TR [R] Maxxis Minion DHR II 29x2.4 WT, 3C MaxxTerra, DD, TR tubeless
EXTRAS	tubeless prepared, 2.5" max tire size, 36t max chainring size, MRP AMG chain guide, 3M tailgate protector
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

Prix Public Conseillé: 12 500,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	S		M		L		XL	
	LOW	MID HIGH	LOW	MID HIGH	LOW	MID HIGH	LOW	MID
Longueur de tube de selle (mm)	400		425		450		475	
Angle de tube de selle	78,3°	78,7° 79,0°	78,3°	78,7° 79,0°	77,3°	77,7° 78,0°	77,3°	77,7°
Longueur du tube supérieur (mm)	556	555 555	587	586 585	620	620 619	652	652
Longueur du tube de direction (mm)	100		105		115		120	
Angle du tube de direction	63,5°	63,9° 64,2°	63,5°	63,9° 64,2°	63,5°	63,9° 64,2°	63,5°	63,9°
Déport de fourche (mm)	44		44		44		44	
Trail (mm)	140	138 135	140	138 135	140	138 135	140	138
Empattement (mm)	1214	1213 1212	1246	1245 1244	1271	1270 1269	1304	1303
Longueur des bases (mm)	445	443 442	445	443 442	445	443 442	445	443
Drop du boîtier de pédalier (mm)	35	30 25	35	30 25	35	30 25	35	30 25
Stack (mm)	627	624 622	632	629 626	641	638 635	645	642
Reach (mm)	426	430 434	456	460 464	476	480 484	506	510
Hauteur en statique (mm)	720	724 729	735	739 744	751	756 760	746	751
Largeur de cintre (mm)	800		800		800		800	
Longueur de potence (mm)	40		40		40		40	
Longueur des manivelles (mm)	165		170		170		170	
Diamètre des roues	29"		29"		29"		29"	

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.