

REIGN ADVANCED PRO 0

GIANT



SPECS

QUADRO	
TAMANHOS	S, M, L, XL
CORES	Gloss Messier/Matte Carbon
QUADRO	Advanced-Grade Composite front and rear triangles, 160mm Maestro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle, 27.5 or 29-inch rear wheel compatible, flip chip - Maestro 3, integrated downtube storage
FORQUILHA	Fox 38 Factory, 170mm, GRIP 2 damper, 15x110 Kabolt X, 44mm offset, custom tuned for Giant
AMORTECEDORES	Fox DHX2 Factory, coil, 205/62.5, custom tuned for Giant S:425#, M:425#, L:450#, XL: 475#
COMPONENTES	
GUIADOR	Giant Contact SLR TR35, composite, 800x35mm, 20mm rise
PUNHOS	Giant Tactal Pro Single S:120mm, M:120mm, L:130mm, XL:130mm
AVANÇO	Giant Contact SL 35 S:40mm, M:40mm, L:40mm, XL:40mm
ESPIGÃO DE SELIM	TranzX travel-adjustable dropper, remote S: 120-150mm travel / 30.9 x 45.9mm
SELIM	Giant Romero SL
PEDAIS	N/A
TRANSMISSÃO	
MANETES	SRAM AXS, 1x12
DESVIADOR DIANTEIRO	N/A
DESVIADOR TRASEIRO	SRAM XX1 Eagle AXS Eagle
TRAVÕES	Shimano XTR M-9120, hydraulic, Shimano RT-66 rotors [F]220mm, [R]200mm
MANÍPULOS DOS TRAVÕES	Shimano XTR BL-M9120
CASSETE	SRAM X01 Eagle, 10x52
CORRENTE	SRAM X01 Eagle
CONJUNTO PEDALEIRO	SRAM XX1 Eagle, 34t, 55mm chainline S:165mm, M:170mm, L:170mm, XL:170mm
MOVIMENTO CENTRAL	SRAM DUB, press fit

RODAS	
AROS	ZIPP 3ZERO MOTO with TyreWiz
CUBOS	ZIPP 3ZERO MOTO
RAIOS	ZIPP 3ZERO MOTO
PNEUS	[F] Maxxis Assegai 29x2.5 WT, 3C MaxxTerra, EXO+, TR [R] Maxxis Minion DHR II 29x2.4 WT, 3C MaxxTerra, DD, TR tubeless
EXTRAS	tubeless prepared, 2.5" max tire size, 36t max chainring size, MRP AMG chain guide, 3M tailgate protector

Preço: 10 499,00 €

GEOMETRIA

QUADRO	S	M	L	XL
Comprimento do tubo do assento (mm)	400	425	450	475
Ângulo do tubo do assento	78,3° 78,7° 79,0°	78,3° 78,7° 79,0°	77,3° 77,7° 78,0°	77,3° 77,7° 78,0°
Comprimento do tubo superior (mm)	556 555 555	587 586 585	620 620 619	652 652 651
Comprimento do tubo principal (mm)	100	105	115	120
Ângulo do tubo principal	63,5° 63,9° 64,2°	63,5° 63,9° 64,2°	63,5° 63,9° 64,2°	63,5° 63,9° 64,2°
Garfo ancinho (mm)	44	44	44	44
Trilha (mm)	140 138 135	140 138 135	140 138 135	140 138 135
distância entre eixos (mm)	1214 1213 1212	1246 1245 1244	1271 1270 1269	1304 1303 1302
Comprimento Chain Stay (mm)	445 443 442	445 443 442	445 443 442	445 443 442
Suporte inferior (mm)	35 30 25	35 30 25	35 30 25	35 30 25
Pilha (mm)	627 624 622	632 629 626	641 638 635	645 642 640
Alcancçar (mm)	426 430 434	456 460 464	476 480 484	506 510 514
Altura do standover (mm)	720 724 729	735 739 744	751 756 760	746 751 756
Largura do guidão (mm)	800	800	800	800
Comprimento da haste (mm)	40	40	40	40
Comprimento da Manivela (mm)	165	170	170	170
Tamanho da roda	29"	29"	29"	29"

Todas as especificações apresentadas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.