

# REIGN ADVANCED PRO 29 1

**GIANT**



## TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	S, M, L, XL
COLORIS	Amber Glow / Rainbow Black
CADRE	Advanced-Grade Composite front and rear triangles, 146mm Maestro suspension, 12x148mm thru-axle
FOURCHE	Fox 38 Factory Live Valve, 170mm, FIT4 damper, 15x110 Kabolt X, 44mm offset, custom tuned for Giant
AMORTISSEUR	Fox Factory Live Valve, 205/60, custom tuned for Giant
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact SLR TR35, composite, 800x35mm, 20mm rise
POIGNÉES	Giant Tactal Pro Single S:120mm, M:120mm, L:130mm, XL:130mm
POTENCE	Giant Contact SL 35 S:40mm, M:40mm, L:40mm, XL:40mm
TIGE DE SELLE	TranzX travel-adjustable dropper, remote S: 120-150mm travel / 30.9 x 459mm M: 140-170mm travel / 30.9 x 499mm L: 170-200mm travel / 30.9 x 525mm XL: 170-200mm travel / 30.9 x 525mm
SELLE	Giant Romero SL
PÉDALES	N/A
DÉRAILLEUR	
MANETTES	SRAM GX Eagle, 1x12
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SRAM GX Eagle
FREINS	Shimano SLX M7120, hydraulic, Shimano RT-66 rotors [F]203mm, [R]203mm
LEVIER DE FREIN	Shimano SLX BL-M7100
CASSETTE	SRAM XG-1275 Eagle, 10x52
CHAÎNE	SRAM GX Eagle
PÉDALIER	TruVativ Descendent 6k, DUB, 32t S:165mm, M:170mm, L:170mm, XL:170mm
BOITIER DE PÉDALIER	SRAM DUB, press fit

ROUES	
JANTES	Giant TRX 2 29 WheelSystem
MOYEURS	Giant TRX 2 29 WheelSystem
RAYONS	Giant TRX 2 29 WheelSystem
PNEUS	[F] Maxxis Assegai 29x2.5 WT, 3C MaxxTerra, EXO+, TR [R] Maxxis Minion DHR II 29x2.4 WT, 3C MaxxTerra, EXO+, TR tubeless
EXTRAS	tubeless prepared, 2.5" max tire size, 36t max chainring size, MRP AMG CS chain guide, 3M tailgate protector
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

Prix Public Conseillé: 7 700,00 €

## GÉOMÉTRIE

CADRE	S	M	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	431	431	464	496
Angle de tube de selle	76,4°	76,4°	76,4°	76,4°
Longueur du tube supérieur (mm)	574	601	640	666
Longueur du tube de direction (mm)	100	100	110	120
Angle du tube de direction	64,6°	64,6°	64,6°	64,6°
Déport de fourche (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	132,7	132,7	132,7	132,7
Empattement (mm)	1191	1220	1262	1289
Longueur des bases (mm)	439	439	439	439
Drop du boîtier de pédalier (mm)	27	27	27	27
Stack (mm)	622	622	631	640
Reach (mm)	423	451	488	511
Hauteur en statique (mm)	757	759	781	804
Largeur de cintre (mm)	800	800	800	800
Longueur de potence (mm)	40	40	40	40
Longueur des manivelles (mm)	165	170	170	170
Diamètre des roues	29"	29"	29"	29"

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).  
GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.