



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L, XL
FARBE(N)	Obsidian Pulse
RAHMEN	AluxX SL Rahmen, Maestro Hinterbau mit Geometrie Flip-Chip, Carbon Umlenkwappe, Rahmen-Staufach, 160 mm Federweg, 12x148 mm, SRAM UDH Schaltauge Max. Reifenfreiheit: 2.5" Max. Kettenblattgröße: 36T
GABEL	RockShox Zeb Delta RC Luft 170mm
DÄMPFER	RockShox SuperDeluxe R 205x62.5 Luft
COCKPIT	
LENKER	Giant Contact TR35, 35mm Rise, 35x800mm
GRIFFE	Giant Tactal Pro Single Lock-On
VORBAU	Giant Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	Giant Contact Switch AT Vario Stütze 30.9
SATTEL	Giant Romero
PEDALE	Al body/AL cage Platform (GC,GT)
HEADSET	NO57
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Deore SL-M6200 12-fach
SCHALTWERK	Shimano Deore RD-M7200 12-fach
BREMSSEN	TRP Evo Comp, 220/203mm
BREMSHEBEL	TRP Evo Comp
KASSETTE	Shimano Deore CS-M6200 10-51
KETTE	KMC X12
KURBELSATZ	Praxis Cadet HD 32T
INNENLAGER	Praxis Pressfit

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT TRA 2 29", Tubeless Ready, 30 mm Innenweite
NABEN (V/H)	Giant TRA 2
SPEICHEN	Giant TRA 2
REIFEN	Maxxis Assegai 29x2.5", EXO+, 3C MaxxTerra; Maxxis Minion DHR II 27.5x2.4", DD, MaxxTerra
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	MRP AMG CS Kettenführung Tubeless Kit (Flüssigkeit, Ventile, Reifenheber, Ventilkernentferner, Anleitung)
GRENZEN	
MAX. REIFENBREITE	29x2.5"
MAX. KETTENBLATT	36T

UVP: 3.700,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Sitzwinkel	78,3°	78,7° 79,0°	78,3°	78,7° 79,0°	77,3°	77,7° 78,0°	77,3°	77,7°
Oberrohrlänge (mm)	556 555	555	587 586	585	620 620	619	652 652	
Steuerrohrlänge (mm)	100		105		115		120	
Lenkwinkel	63,5°	63,9° 64,2°	63,5°	63,9° 64,2°	63,5°	63,9° 64,2°	63,5°	63,9°
Radstand (mm)	1214 1213	1212	1246 1245	1244	1271 1270	1269	1304 1303	
Kettenstrebenlänge (mm)	445 443	442	445 443	442	445 443	442	445 443	
Stack (mm)	627 624	622	632 629	626	641 638	635	645 642	
Reach (mm)	426 430	434	456 460	464	476 480	484	506 510	
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	723 727	732	743 747	752	756 760	765	771 777	
Kurbelarmlänge (mm)	165		170		170		170	

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.