

REIGN E+ 0 PRO

GIANT



ESPECIFICACIONES

HYBRID CYCLING TECHNOLOGY	
MOTOR	Giant SyncDrive Pro
SENSORES	Giant PedalPlus 6-sensor technology
DISPLAY	Giant RideControl One
BATERÍA	Giant EnergyPak Smart 500, 36V 13.8Ah integrated Lithium-Ion
CUADRO	
TALLAS	S, M, L, XL
COLORES	Chameleon Green / Gold
CUADRO	ALUXX SL-grade aluminum, 160mm Maestro suspension system, 'Boost' 148x12QR, Giant EnergyPak Plus range extender compatible
TIJERA	Fox 36 Float Factory 27.5, 170mm, Grip2 Damper, Boost 110x15QR, e-Bike optimized
AMORTIGUADOR	Fox Float X2 Factory, EVOL Large Volume sleeve, 2-position lever, 205x62.5mm Trunnion mount, custom tuned
COMPONENTES	
MANUBRIO	Giant Contact SL 35 Trail, 35x800mm
POTENCIA	Giant Contact SL 35
POSTE DE ASIENTO	SRAM Reverb AXS, Wireless Remote, dropper, 30.9mm (Travel: 100mm-S / 125mm-M / 150mm-L / 170mm-XL)
ASIENTO	Giant Contact SL, Neutral
PEDALES	-
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	SRAM XO1 Eagle eTap AXS
DESVIADOR	MRP 1X custom "V3" co-moulded TR chain guide
CAMBIO TRASERO	SRAM XO1 Eagle AXS
FRENOS	SRAM Code R, hydraulic disc, 220mm [F] 200mm [R]
PALANCAS DE FRENOS	SRAM Code R
CASSETTE	SRAM PG-1230, 11-50T, 12-Speed
CADENA	SRAM XO1 Eagle PowerLock, 12-Speed
MULTIPLICACIÓN	SRAM X-Sync Eagle 36T 104BCD chainringPraxis e-Carbon custom carbon crankarm set (Q-factor=168, S/M:160, L/XL::165)
EJE DE CENTRO	N/A

RUEDAS	
RUEDAS	Giant e-TRX 27.5, Tubeless ready, 30mm inner width
MAZAS	Giant e-TRX [F] 110x15 [R] 148x12mm Thru-axle
RAYOS	Giant e-TRX
NEUMÁTICOS	Maxxis Minion DHF 27.5x2.6" foldable, Tubeless, EXO+, 3c MaxxTerra[F]Maxxis High Roller II 27.5x2.6" foldable, Tubeless, DoubleDown, 2x120tpi, 3C MaxxTerra Compound [R]
EXTRAS	Giant EnergyPak Smart 6A charger Tubeless kit (liquid, valves, levers, manual, tool)

Precio: \$199,900.00

GEOMETRÍA

CUADRO	S	M	L	XL
Longitud de la Base del Poste de Asiento (mm)	406	445	482	507
Ángulo de la Base del Poste de Asiento	76.0°	76.0°	76.0°	76.0°
Longitud del Tubo Superior (mm)	595	620	645	670
Longitud del Telescopio (mm)	100	110	120	130
Ángulo del Telescopio	64.5°	64.5°	64.5°	64.5°
Rake (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	124.3	124.3	124.3	124.3
Distancia entre Ejes (mm)	1223	1249	1276	1303
Longitud de Vaina Inferior (mm)	470	470	470	470
Caída del Eje de Centro (mm)	15	15	15	15
Stack (mm)	592	602	611	620
Reach (mm)	430	452	475	497
Ancho del Manubrio (mm)	800	800	800	800
Longitud de la Potencia (mm)	40	40	50	50
Longitud de la Biela (mm)	160	160	165	165
Tamaño de las Ruedas	27.5	27.5	27.5	27.5

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.