



SPECIFIKACE

HYBRIDNÍ TECHNOLOGIE	
MOTOR	SyncDrive Pro, 85Nm, powered by Yamaha
OVLÁDACÍ JEDNOTKA	RideControl GO integrated in TT, RideControl Ergo 3
DISPLEJ	Wireless display compatible
BATERIE	EnergyPak Smart 800, EnergyPak Plus range extender compatible (exclude S Size)
RÁM	
VELIKOSTI	S, M, L, XL
BARVA	Cordovan/Black
RÁM	ALUXX SL-grade aluminum, Advanced Forged Composite Upper Rocker, 160mm Maestro suspension system, 'Boost' 148x12mm, Universal Derailleur Hanger
VIDLICE	RockShox ZEB Select 29er, 170mm travel, Charger RC damper, 15x110 Boost, Maxle Stealth, E-bike Approved
TLUMIČ	Fox Float X Performance, EVOL Large Volume sleeve, 2-position lever, 205x62.5mm Trunnion mount, custom tuned
KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	Giant Contact Trail, 35x800mm
GRIPY	Giant Tactal Pro-E, single lock-on
PŘEDSTAVEC	Giant Contact SL 35
SEDOVKA	Giant Contact Switch dropper, remote, 30,9 mm
SEDLO	Giant Romero Trail
PEDÁLY	Flat pedal
OSAŽENÍ	
ŘAZENÍ	Shimano Deore SLX
PŘESMYKAČ	MRP HD2 co-moulded chain guide
PŘEHAZOVAČKA	Shimano Deore SLX, 12-speed, Shadow+
BRZDY	Shimano SLX BR-M7120, 4-piston, hydraulic disc, 203mm
BRZDOVÉ PÁKY	Shimano SLX, I-spec EV
KAZETA	Shimano HG-M6100, 10-51T, 12-speed
ŘETĚZ	KMC e.12 Turbo, EcoProteq, e-bike optimized
KLIKY	Praxis Wavetm 36T Cold Forged 4130 premium steel Praxis e-Cadet+ custom forged crankarm set (S/M:160, L/XL:165)
STŘED	-

KOLA	
RÁFKY	Giant AM 29" [F] 27.5"[R], Tubeless ready, 30mm inner width
NÁBOJE	Shimano MT410 Boost, Center-Lock, [F] 110x15 [R] 148x12mm Micro-Spline Drive Body Thru-axle
DRÁTY	Sapim E-Lite [R] Race [F], e-bike optimized
PLÁŠTĚ	Maxxis Minion DHF 29x2.6" foldable, Tubeless, EXO+, 3C MaxxTerra[F]Maxxis High Roller II 27.5x2.5" foldable, Tubeless, DoubleDown, 3C MaxxTerra Compound [R]
DOPLŇKY	Tubeless kit (liquid, valves, levers, manual, tool)
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
SVĚTLO	-
ZÁMEK	Torx 25 Battery Lock with built-in Torque limiter
NOSIČ	-

Cena: akční cena 141 299 Kč (původně 156 999 Kč)

GEOMETRIE

RÁM	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Délka sedlové trubky (mm)	400		425		450		475	
Úhel sedlové trubky	76,7° 77,5°		76,7° 77,5°		76,7° 77,5°		76,7° 77,5°	
Délka horní trubky (mm)	569 568		595 594		622 621		649 648	
Délka hlavové trubky (mm)	100		100		110		120	
Úhel hlavové trubky	63,7° 64,5°		63,7° 64,5°		63,7° 64,5°		63,7° 64,5°	
Offset vidlice (mm)	44		44		44		44	
Trail (mm)	135,5 132,1		135 132		135 132		135,5 132,1	
Rozvor (mm)	1209 1210		1236 1237		1265 1266		1295 1296	
Délka řetězové vzpěry (mm)	457 455		454 454		454 454		454 454	
Bottom Bracket Drop (mm)	25 15		25 15		25 15		25 15	
Stack (mm)	636 632		635 632		645 641		654 650	
Reach (mm)	425 430		450 455		475 480		500 505	
Výška rámu od země (mm)	785 789		772 776		771 775		768 772	
Šířka řídítek (mm)	800		800		800		800	
Délka představce (mm)	40		40		50		50	
Délka klik (mm)	160		160		165		165	
Rozměr kol	29" [F] 27.5" [R]		29" [F] 27.5" [R]		29" [F] 27.5" [R]		29" [F] 27.5" [R]	

Děláme vše pro to, aby veškeré údaje na tomto webu byly správné a aktuální. Přesto si ale musíme vyhradit právo na případné změny specifikací, barevného provedení a cen, a to bez předchozího upozornění. Děkujeme za pochopení.