

REIGN E+ 2

GIANT



SPECYFIKACJA

| E+ SYSTEM           |                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SILNIK              | Giant SyncDrive Pro2 85Nm, technologia PedalPlus 6-Sensor                                                                                                                                                                            |
| MODUŁ STERUJĄCY     | RideControl Ergo3, zintegrowany z chwytem                                                                                                                                                                                            |
| WYŚWIETLACZ         | Giant RideControl GO, zintegrowany z ramą panel diodowy LED kompatybilny z bezprzewodowymi wyświetlaczami ANT+ (opcja)                                                                                                               |
| AKUMULATOR          | EnergyPak Smart Integrated 800, ogniwa 22700 Lithium, aluminiowa obudowa o najwyższych standardach bezpieczeństwa (EN50604), produkcja CO2 Neutral kompatybilny z dodatkowy akumulatorem EnergyPak Plus 250 (nie dotyczy rozmiaru S) |
| ŁADOWARKA           | Giant EnergyPak 6A Smart, 60% w 2:15h                                                                                                                                                                                                |
| ŁĄCZNOŚĆ            | Dostęp do aplikacji Giant RideControl App bezprzewodowe wyświetlacze ANT+ z profilem e-bike (LEV)*                                                                                                                                   |
| RAMA                |                                                                                                                                                                                                                                      |
| ROZMIARY            | S, M, L, XL                                                                                                                                                                                                                          |
| KOLOR               | Sangria / Black                                                                                                                                                                                                                      |
| RAMA                | ALUXX SL-grade aluminum, Advanced Forged Composite Upper Rocker, 160mm Maestro suspension system, "Boost" 148x12mm, Universal Derailleur Hanger                                                                                      |
| WIDELEC             | Fox 38 Rhythm E-Optimized, 29er, 170mm skoku, 44mm offset, GRIP, Kabolt-X 110                                                                                                                                                        |
| TYLNY AMORTYZATOR   | Fox Float X Performance, EVOL Large Volume sleeve, 205x62.5mm Trunnion mount, custom tuned for Giant, rekomendowany SAG: 30%                                                                                                         |
| KOMPONENTY          |                                                                                                                                                                                                                                      |
| KIEROWNICA          | Giant Contact Trail, 35x800mm, aluminium                                                                                                                                                                                             |
| CHWYTY              | Giant Tactal Pro-E, tapered design, 135mm Ø28-30mm (S/M) 142mm Ø29-32mm (L/XL)                                                                                                                                                       |
| WSPORNIK KIEROWNICY | Giant Contact SL 35                                                                                                                                                                                                                  |
| WSPORNIK SIODŁA     | Giant Contact Switch, zdalnie regulowany, 30,9mm (S:125/M:150/L:170/XL:200)                                                                                                                                                          |
| SIODŁO              | Giant Romero                                                                                                                                                                                                                         |
| PEDAŁY              | platformowe                                                                                                                                                                                                                          |
| NAPĘD               |                                                                                                                                                                                                                                      |
| MANETKI             | Shimano Cues LinkGlide, 1x11                                                                                                                                                                                                         |
| PRZERZUTKA PRZEDNIA | Prowadnica łańcucha MRP 1X HD2                                                                                                                                                                                                       |
| PRZERZUTKA TYLNA    | Shimano Cues LinkGlide 11-speed                                                                                                                                                                                                      |
| HAMULCE             | Shimano Deore, BR-M6120, 4-tłoczkowe, hydrauliczne, tarcze 220mm [P], 203mm [T]                                                                                                                                                      |
| DZWIGNIE HAMULCA    | Shimano Deore, I-spec EV                                                                                                                                                                                                             |
| KASETA / WOLNOBIEG  | Shimano Cues LinkGlide, CS-LG400-11, 11-50T, 11-rzędowa                                                                                                                                                                              |
| ŁAŃCUCH             | Shimano LinkGlide, CN-LG500                                                                                                                                                                                                          |
| KORBA               | Praxis N.W. 36T, kute na zimno, stal premium 4130 Praxis e-HD, kute ramiona (S/M:160mm, L/XL:165mm)                                                                                                                                  |
| ŚRODEK SUPORTU      | -                                                                                                                                                                                                                                    |

| KOŁA           |                                                                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBRĘCZE        | Giant AM, [P] 30-622 / [T] 30-584, TubelessReady, aluminium                                                                                                  |
| PIASTY         | Shimano, Center-Lock, [P] MT410-B, 110x15 / [T] MT400-B 148x12mm                                                                                             |
| SZPRYCHY       | Sapim, [P] Race (32) / [T] E-Lite (32), e-bike optimized                                                                                                     |
| OPONY          | [P] Maxxis Minion DHF 29x2.6" zwijane, Tubeless, EXO+, 3C MaxxTerra [T] Maxxis High Roller II 27.5x2.5" zwijane, Tubeless, DoubleDown, 3C MaxxTerra Compound |
| DODATKI        | Zestaw bezdętkowy (uszczelniaacz 2x60ml, klucz do zaworu)                                                                                                    |
| AKCESORIA      |                                                                                                                                                              |
| ZABEZPIECZENIE | Zamek akumulatora Torx25 z ogranicznikiem momentu obrotowego                                                                                                 |

Zalecana cena detaliczna: 27 499,00 zł

GEOMETRIA

| RAMA                                 | S             | M             | L             | XL            |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                      | LOW   HIGH    | LOW   HIGH    | LOW   HIGH    | LOW   HIGH    |
| Długość rury podsiodłowej (mm)       | 400           | 425           | 450           | 475           |
| Max. głębokość osadzenia sztycy (mm) | 235           | 260           | 285           | 310           |
| Kąt podsiodłowy                      | 76,7°   77,5° | 76,7°   77,5° | 76,7°   77,5° | 76,7°   77,5° |
| Długość górnej rury (mm)             | 569   568     | 595   594     | 622   621     | 649   648     |
| Długość główki ramy (mm)             | 100           | 100           | 110           | 120           |
| Kąt główki ramy                      | 63,7°   64,5° | 63,7°   64,5° | 63,7°   64,5° | 63,7°   64,5° |
| Wyprzedzenie widelca (mm)            | 44            | 44            | 44            | 44            |
| Trail (mm)                           | 135,5   132,1 | 135   132     | 135   132     | 135,5   132,1 |
| Baza kół (mm)                        | 1209   1210   | 1236   1237   | 1265   1266   | 1295   1296   |
| Długość tylnego trójkąta (mm)        | 457   455     | 454   454     | 454   454     | 454   454     |
| Obniżenie środka suportu (mm)        | 25   15       | 25   15       | 25   15       | 25   15       |
| Stack (mm)                           | 636   632     | 635   632     | 645   641     | 654   650     |
| Reach (mm)                           | 425   430     | 450   455     | 475   480     | 500   505     |
| Przekrok (mm)                        | 785   789     | 772   776     | 771   775     | 768   772     |
| Szerokość kierownicy (mm)            | 800           | 800           | 800           | 800           |
| Długość wspornika kierownicy (mm)    | 40            | 40            | 40            | 50            |
| Długość ramienia korby (mm)          | 160           | 160           | 165           | 165           |
| Rozmiar kół                          | 29"           | [F] 29" [R    | [F] 29" [R    | [F] 29" [R    |

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.