



SPECIFIKACE

HYBRIDNÍ TECHNOLOGIE	
MOTOR	SyncDrive Pro, 85Nm, powered by Yamaha
OVLÁDACÍ JEDNOTKA	RideControl GO integrated in TT, RideControl Ergo 3
DISPLEJ	Wireless display compatible
BATERIE	EnergyPak Smart 800, EnergyPak Plus range extender compatible (exclude S Size)
RÁM	
VELIKOSTI	L
BARVA	Cobalt/Black
RÁM	ALUXX SL-grade aluminum, Advanced Forged Composite Upper Rocker, 160mm Maestro suspension system, 'Boost' 148x12mm, Universal Derailleur Hanger
VIDLICE	RockShox Domain R 29er, 170mm travel, 15x110 Boost, Maxle Stealth, E-bike Approved
TLUMIČ	Fox Float DPS Performance, EVOL Large Volume sleeve, 2-position lever, 205x62.5mm Trunnion mount, custom tuned
KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	Giant Contact Trail, 35x800mm
GRIPY	Giant Tactal Pro-E, single lock-on
PŘEDSTAVEC	Giant Contact SL 35
SEDOVKA	Giant Contact Switch dropper, remote, 30,9 mm
SEDLO	Giant Romero Trail
PEDÁLY	Flat pedal
OSAŽENÍ	
ŘAZENÍ	Shimano Deore
PŘESMYKAČ	MRP 1X HD2 custom co-molded chain guide
PŘEHAZOVAČKA	Shimano Deore 12-speed
BRZDY	Shimano Deore BR-M420, 4-piston, hydraulic disc, 203mm
BRZDOVÉ PÁKY	Shimano Deore, I-spec EV
KAZETA	Shimano Deore CS-M6100-12, 10-51T, 12-speed
ŘETĚZ	KMC e.12 Turbo, EcoProteq, e-bike optimized
KLIKY	Praxis Wavetm 36T Cold Forged 4130 premium steel Praxis e-Cadet+ custom forged crankarm set (S/M:160, L/XL:165)
STŘED	-

KOLA	
RÁFKY	Giant AM 29" [F] 27.5"[R], Tubeless ready, 30mm inner width
NÁBOJE	Shimano MT410 Boost, Center-Lock, [F] 110x15 [R] 148x12mm Micro-Spline Drive Body Thru-axle
DRÁTY	Sapim E-Lite [R] Race [F], e-bike optimized
PLÁŠTĚ	Maxxis Minion DHF 29x2.6" foldable, Tubeless, EXO+, 3C MaxxTerra[F]Maxxis High Roller II 27.5x2.5" foldable, Tubeless, DoubleDown, 3C MaxxTerra Compound [R]
DOPLŇKY	Tubeless kit (liquid, valves, levers, manual, tool)
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
SVĚTLO	-
ZÁMEK	Torx 25 Battery Lock with built-in Torque limiter
NOSIČ	-

Cena: akční cena 130 499 Kč (původně 144 999 Kč)

GEOMETRIE

RÁM	S	M	L	XL
	LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH
Délka sedlové trubky (mm)	400	425	450	475
Úhel sedlové trubky	76,7° 77,5°	76,7° 77,5°	76,7° 77,5°	76,7° 77,5°
Délka horní trubky (mm)	569 568	595 594	622 621	649 648
Délka hlavové trubky (mm)	100	100	110	120
Úhel hlavové trubky	63,7° 64,5°	63,7° 64,5°	63,7° 64,5°	63,7° 64,5°
Offset vidlice (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	135,5 132,1	135 132	135 132	135,5 132,1
Rozvor (mm)	1209 1210	1236 1237	1265 1266	1295 1296
Délka řetězové vzpěry (mm)	457 455	454 454	454 454	454 454
Bottom Bracket Drop (mm)	25 15	25 15	25 15	25 15
Stack (mm)	636 632	635 632	645 641	654 650
Reach (mm)	425 430	450 455	475 480	500 505
Výška rámu od země (mm)	785 789	772 776	771 775	768 772
Šířka řídítek (mm)	800	800	800	800
Délka představce (mm)	40	40	50	50
Délka klik (mm)	160	160	165	165
Rozměr kol	29" [F] 27.5" [R]	29" [F] 27.5" [R]	29" [F] 27.5" [R]	29" [F] 27.5" [R]

Děláme vše pro to, aby veškeré údaje na tomto webu byly správné a aktuální. Přesto si ale musíme vyhradit právo na případné změny specifikací, barevného provedení a cen, a to bez předchozího upozornění. Děkujeme za pochopení.